

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-650-lcd-line-interactive-650va-2x-schuko-usb-b-lcd-p-302007.html>



POWERWALKER UPS VI 650 LCD Line-Interactive 650VA 2X Schuko USB-B LCD

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 317,18 zł |
| Cena netto | 257,87 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 3632468 |
| Kod producenta | VI 650 LCD |
| Kod EAN | 4260074972658 |

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- LCD panel
- Ochrona przepięciowa dla gniazda telefonicznego i Ethernet

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

POWERWALKER UPS VI 650 LCD Line-Interactive 650VA 2X
Schuko USB-B LCD

PowerWalker VI 650 LCD - UPS - AC 162-290 V - 360 wat - 650
VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2

4260074972658

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 162-290 V

50/60 Hz \pm 1%

50/60 Hz

1 x power CEE 7/7

2 x zasilanie Typ F

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

360 wat / 650 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Tak

95.2%

0.55

1

12 V

7 Ah

0.1 min przy pełne obciążenie

6 min przy ładowanie do połowy

4 godziny

6 ms

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Różne

Charakterystyka:

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

ViewPower

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0-90% (niekondensująca)

Wymiary i waga

Szerokość:

10 cm

Głębokość:

28.7 cm

Wysokość:

14.2 cm

Waga:

4.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

14 cm

Głębokość transportowa:

33.2 cm

Wysokość transportowa:

22 cm

Waga transportowa:

4.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.