

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-650-sh-fr-line-interactive-650va-2x-230v-pl-usb-b-tower-p-239095.html>



POWERWALKER UPS VI 650 SH FR Line-Interactive 650VA 2X 230V PL USB-B Tower

Cena brutto	269,20 zł
Cena netto	218,86 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3632428
Kod producenta	VI 650 SH FR
Kod EAN	4260074975093

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Port USB z funkcją HID
- Ochrona przepięciowa dla gniazda telefonicznego i Ethernet
- Szybkie ładowanie baterii

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wyjściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

POWERWALKER UPS VI 650 SH FR Line-Interactive 650VA 2X
230V PL USB-B Tower

PowerWalker VI 650 SH FR - UPS - AC 170-280 V - 360 wat -
650 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2

4260074975093

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 170-280 V

50/60 Hz $\pm$ 1Hz

+ 7% / - 7%

50/60 Hz

1 x power CEE 7/7

2 x zasilanie Typ E

AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

360 wat / 650 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Tak

95%

0.55

1

12 V

7 Ah

0.1 min przy pełne obciążenie

6 min przy ładowanie do połowy

4 godziny

4 ms

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Charakterystyka:

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, obsługa Human Interface Device (HID)

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Winpower

0 °C

40 °C

0-90% (niekondensująca)

10 cm

29 cm

14.3 cm

4.4 kg

14 cm

33 cm

22.3 cm

4.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.