

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-650-shl-line-interactive-650va-2x-schuko-usb-b-lcd-p-85462.html>



POWERWALKER UPS VI 650 SHL Line-Interactive 650VA 2X Schuko USB-B LCD

Cena brutto	305,18 zł
Cena netto	248,11 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596231
Kod producenta	VI 650 SHL
Kod EAN	4260074976472

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

POWERWALK VI 650 SHL Power Walker UPS LINE-INTERACTIVE
650VA, 2X SCHUKO, RJ11 IN/OUT, USB, LCD
PowerWalker VI 650SE LCD - UPS - AC 230 V - 360 wat - 650 VA
- 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2 - czarny
4260074976472
24 miesiące

UPS - zewnętrzny
Czarny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 170 - 280 V

50/60 Hz

± 7%

1 x zasilanie

2 x zasilanie CEE 7/4

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

360 wat / 650 VA

Linia telefoniczna - RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia
wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

1

12 V

7 Ah

6 godzina(y)

8 ms

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Kabel USB - zewnętrzna

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja
napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed
przeciążeniem, funkcja cold-start, zabezpieczenie przed
wyładowaniami elektrycznymi

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Winpower

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

0-90% (niekondensująca)

Wymiary i waga

Szerokość:

10 cm

Głębokość:

29 cm

Wysokość:

14.3 cm

Waga:

4.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

13.9 cm

Głębokość transportowa:

34.5 cm

Wysokość transportowa:

22.6 cm

Waga transportowa:

4.74 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.