

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-800-csw-fr-line-interactive-800va-4x-230v-pl-usb-b-2x-usb-ladowarka-p-220918.html>



## POWERWALKER UPS VI 800 CSW FR Line-Interactive 800VA 4X 230V PL USB-B 2X USB Ładowarka

Cena brutto	<b>720,36 zł</b>
Cena netto	<b>585,66 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3724044</b>
Kod producenta	<b>VI 800 CSW FR</b>
Kod EAN	<b>4260074981827</b>

### Opis produktu

#### Opis

Seria PowerWalker VI CSW to najwyższej półki modele typu Line Interactive. Wbudowany AVR (Regulator Napięcia) oraz wyjście z czystą sinusoidą zapewniają stabilne i dobrej jakości napięcie wyjściowe podczas awarii sieci i wahań napięcia. Nowoczesny i elegancki design pasuje do użytku domowego i biurowego. Zastosowania produktu uwzględniają również gaming, domowe multimedia, komputery stacjonarne, NASy itp.

Dwa porty USB do ładowania urządzeń mobilnych dostępne z przodu pozwalają zapewnić napięcie urządzeniom peryferyjnym oraz drobnej elektronice. Dodatkowo dostęp do baterii jest możliwy z przodu urządzenia, dzięki czemu wymiana baterii jest bardzo prosta.

Produkt:

Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 800 CSW FR Line-Interactive 800VA 4X 230V PL USB-B 2X USB Ładowarka
Opis:	PowerWalker VI 800 CSW FR - UPS - AC 170-280 V - 480 wat - 800 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 4
EAN:	4260074981827
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 170-280 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie Typ E 2 x 4 pin USB Typ A 2.1 A
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	480 wat / 800 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	98.4%
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	3 min przy pełne obciążenie 10 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	8 godziny
Czas Transferu:	10 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, wyjścia z programowanym obciążeniem, obsługa Human Interface Device (HID), automatycznie przyciemniany ekran RoHS, WEEE
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.9 cm
Głębokość:	28.8 cm
Wysokość:	28 cm
Waga:	8.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18.8 cm
Głębokość transportowa:	37.8 cm
Wysokość transportowa:	38.7 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.