

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-800-ms-fr-line-interactive-800va-8x-230v-pl-usb-hid-ladowarka-p-217792.html>



POWERWALKER UPS VI 800 MS FR Line-Interactive 800VA 8X 230V PL USB HID Ładowarka

Cena brutto	348,12 zł
Cena netto	283,03 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4060313
Kod producenta	VI 800 MS FR
Kod EAN	4260074982688

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Automatic Voltage Regulator
- USB Charging Port

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Lokalizacja:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wyjściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

POWERWALKER UPS VI 800 MS FR Line-Interactive 800VA 8X
230V PL USB HID Ładowarka

PowerWalker VI 800 MS FR - UPS - AC 230 V - 480 wat - 800 VA
- 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8 - Francja

4260074982688

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Francja

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 170 - 280 V

50/60 Hz $\pm$ 1Hz

50/60 Hz

1 x zasilanie CEE 7/7

4 x zasilanie Typ E (UPS i przepięciowe)

8 x zasilanie Typ E (przepięcie)

1 x 4 pin USB Typ A - 5 V 2.1 A

AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

480 wat / 800 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1
linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Tak

156 dżule

0.6

1

12 V

9 Ah

0.1 min przy pełne obciążenie

2.3 min przy ładowanie do połowy

Czas Transferu:	6 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	34.5 cm
Głębokość:	20 cm
Wysokość:	10 cm
Waga:	5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	42.5 cm
Głębokość transportowa:	26.9 cm
Wysokość transportowa:	14.6 cm
Waga transportowa:	5.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.