

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-800-scl-fr-line-interactive-800va-2x-230v-pl-usb-b-lcd-p-221236.html>



POWERWALKER UPS VI 800 SCL FR Line-Interactive 800VA 2X 230V PL USB-B LCD

Cena brutto	276,60 zł
Cena netto	224,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002095
Kod producenta	VI 800 SCL FR
Kod EAN	4260074982190

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	POWERWALKER UPS VI 800 SCL FR Line-Interactive 800VA 2X 230V PL USB-B LCD
Opis:	PowerWalker VI 800 SCL FR - UPS - AC 162-290 V - 480 wat - 800 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2
EAN:	4260074982190
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	2 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10%
Zasilanie:	480 wat / 800 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas ładowania:	4 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, bez wentylatorów, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, obsługa Human Interface Device (HID)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	10.1 cm
Głębokość:	30 cm
Wysokość:	14.2 cm
Waga:	5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14 cm
Głębokość transportowa:	34.4 cm
Wysokość transportowa:	22 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.