

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/powerwalker-ups-vi-800-sw-fr-line-interactive-800va-2x-230v-pl-usb-b-lcd-pure-sine-wave-p-267121.html>



POWERWALKER UPS VI 800 SW FR Line-Interactive 800VA 2X 230V PL USB-B LCD Pure Sine wave

Cena brutto	502,50 zł
Cena netto	408,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3596033
Kod producenta	VI 800 SW FR
Kod EAN	4260074976366

Opis produktu

Opis

PowerWalker VI 800 SW FR firmy BlueWalker to interaktywny zasilacz UPS zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej ochrony zasilania i tworzenia kopii zapasowych dla krytycznych urządzeń. Dzięki mocy 800 VA i 480 W zapewnia wsparcie dla sprzętu podczas zakłóceń zasilania. UPS posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia (AVR), która automatycznie dostosowuje wysokie i niskie napięcie do bezpiecznych poziomów, zapewniając płynne działanie urządzeń podczas wahań. Wydajne zarządzanie energią, charakteryzujące się sprawnością 96,2% w trybie liniowym, nie tylko oszczędza energię, ale także zmniejsza koszty operacyjne. PowerWalker VI 800 SW FR jest wyposażony w kompleksowe mechanizmy zabezpieczające, w tym alarm dźwiękowy, funkcję zimnego startu oraz ochronę przed rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarcim, zapewniając spokój ducha i bezpieczeństwo sprzętu. Dla dodatkowej wygody, zasilacz jest wyposażony w zegar LCD do łatwego monitorowania, złącza USB i RJ-45/RJ-11 do zarządzania i ochrony urządzeń oraz przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia zarządzanie potrzebami zasilania. PowerWalker VI 800 SW FR to niezawodne rozwiązanie do użytku domowego lub w małych biurach, zapewniające nieprzerwaną pracę urządzeń podczas przerw w dostawie prądu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

Dzięki sprawności wynoszącej 96,2% w trybie liniowym, PowerWalker VI 800 SW FR zapewnia minimalne straty energii podczas konwersji mocy, zapewniając bardziej przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie zasilania.

- **Kompleksowa ochrona**

Wyposażony w funkcje takie jak automatyczna regulacja napięcia (AVR), alarmy dźwiękowe, funkcja zimnego startu, ochrona przed rozładowaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed przeciążeniem i ochrona przed zwarcim, ten UPS oferuje solidną ochronę przed szerokim zakresem problemów związanych z zasilaniem.

- **Niezawodna wydajność baterii**

Czas ładowania wynoszący 7 godzin i czas pracy do 5 minut w warunkach połowicznego obciążenia zapewniają, że urządzenia pozostaną sprawne podczas krótkich przerw w zasilaniu, minimalizując przestoje i chroniąc sprzęt.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w interfejs zarządzania USB i ochronę przeciwprzepięciową RJ-45/RJ-11, PowerWalker VI 800 SW FR oferuje elastyczne opcje podłączania i ochrony krytycznych urządzeń.

- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**

Timer LCD i wyraźne alarmy dźwiękowe pozwalają na łatwe monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS, zapewniając, że zawsze jesteś informowany o stanie swojego zasilacza.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

POWERWALKER UPS VI 800 SW FR Line-Interactive 800VA 2X 230V PL USB-B LCD Pure Sine wave
PowerWalker VI 800 SW FR - UPS - AC 162-290 V - 480 wat - 800 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2

EAN:	4260074976366
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 162-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	1 x power CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	2 x zasilanie Typ E
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	480 wat / 800 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Wydajność:	96.2% line mode
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	5 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	7 godziny
Czas Transferu:	2 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, LCD Timer, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ViewPower
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	32.8 cm
Głębokość:	10 cm
Wysokość:	14.5 cm
Waga:	6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	38.5 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	22.8 cm
Waga transportowa:	6.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.