

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-50857-stacjonarny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-2d-p-271447.html>



QOLTEC 50857 Stacjonarny czytnik kodów kreskowych 1D / 2D

Cena brutto	158,54 zł
Cena netto	128,89 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46698455
Kod producenta	50857
Kod EAN	5901878508573

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Kolor:

Kod paskowy

Typ interfejsu:

Minimalna szerokość paska:

Typ elementu skanującego:

Tryb skanowania:

Prędkość skanowania:

Maksymalna odległość działania:

Kontrast sygnału drukowania (PCS):

Możliwość dekodowania:

QOLTEC 50857 Stacjonarny czytnik kodów kreskowych 1D / 2D
Qoltec - Skaner kodów paskowych - komputer stacjonarny -
100 skan / sek. decoded - USB
5901878508573
24 miesiące

Skaner kodów paskowych - komputer stacjonarny - stationary
Czarny, pomarańczowy

USB

5 mil

Laser

Fixed projection

100 skan / sek.

12 cm

30%

Kod QR, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 128, Kod 39, Codabar,

Przeplot 2 z 5, UPC-E, EAN-128, GS1-128, ISBN-13,

Przemysłowy 2 z 5, Kod 11, MSI-Plessey, Kod 32, GS1 DataBar

Composites, Matryca 2 z 5, PDF417, MicroPDF417, kod Micro

QR, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode

Dekodowane

Przewodowa

Biper

Ochrona przed upadkiem, ABS/PC housing, zabezpieczenie
przed ESD 15 kV (wyładowanie w powietrzu)

ARM

1 x USB - Type A

1 x kabel USB - zintegrowany - 1.75 m

IP45, Plug and Play

DC 5 V

Linux, Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Apple MacOS

Dekodowanie TTL:

Sposób podłączenia:

OK Notification:

Cechy:

Procesor

CPU:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Napięcie:

Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:	10.95 cm
Głębokość:	9.95 cm
Wysokość:	14.9 cm
Waga:	380 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18 cm
Głębokość transportowa:	18.5 cm
Wysokość transportowa:	12.4 cm
Waga transportowa:	516 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 85% (bez skraplania)
Specyfikacja odporności na upadki:	1.2 m

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.