

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-50879-stacjonarny-czytnik-skaner-kodow-kreskowych-i-qr-1d-2d-p-273492.html>



QOLTEC 50879 Stacjonarny czytnik skaner kodów kreskowych i QR 1D 2D

Cena brutto	194,12 zł
Cena netto	157,82 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47314860
Kod producenta	50879
Kod EAN	5901878508795

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Kolor:

Kod paskowy

Typ interfejsu:

Minimalna szerokość paska:

Typ elementu skanującego:

Tryb skanowania:

Prędkość skanowania:

Maksymalna odległość działania:

Kontrast sygnału drukowania (PCS):

Możliwość dekodowania:

Dekodowanie TTL:

Sposób podłączenia:

OK Notification:

Cechy:

Procesor

CPU:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Napięcie:

Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

QOLTEC 50879 Stacjonarny czytnik skaner kodów kreskowych i QR 1D 2D

Qoltec - Skaner kodów paskowych - komputer stacjonarny -
2000 skan / sek. decoded - USB
5901878508795
24 miesiące

Skaner kodów paskowych - komputer stacjonarny - stationary
Czarny

USB

4 mil

Laser

Fixed projection

2000 skan / sek.

40 cm

25%

Kod QR, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 128, Kod 39, Codabar,
Przeplot 2 z 5, UPC-E, EAN-128, GS1-128, ISBN-13,
Przemysłowy 2 z 5, Kod 11, MSI-Plessey, Kod 32, GS1 DataBar
Composites, Matryca 2 z 5, PDF417, MicroPDF417, kod Micro
QR, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode

Dekodowane

Przewodowa

Biper

Ochrona przed upadkiem, ABS/PC/TPU/PMMA housing

ARM

1 x USB - Type A

1 x kabel USB - zintegrowany - 1.6 m

IP52

DC 5 V

Linux, Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Apple MacOS

Wymiary i waga

Szerokość: 10.6 cm

Głębokość: 10.5 cm

Wysokość: 15.5 cm

Waga: 275 g

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 17.7 cm

Głębokość transportowa: 18.2 cm

Wysokość transportowa: 12.3 cm

Waga transportowa: 507 g

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 0 °C

Maksymalna temperatura pracy: 50 °C

Dopuszczalna wilgotność: 10 - 85% (bez kondensacji)

Specyfikacja odporności na upadki: 1.2 m

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.