

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-50905-przemyslowy-zasilacz-na-szyne-din-75w-12v-63a-p-273504.html>



QOLTEC 50905 Przemysłowy zasilacz na szynę DIN 75W 12V 6.3A

Cena brutto	136,72 zł
Cena netto	111,16 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46148904
Kod producenta	50905
Kod EAN	5901878509051

Opis produktu

Opis

Zasilacze na szynę DIN zostały przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Cechuje je wysoki stopień sprawności. Posiadają zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i termiczne. Możliwość indywidualnej regulacji napięcia wyjściowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wielobranżowe zastosowanie**

Zasilacze na szynę DIN marki Qoltec są przydatnym elementem systemów automatyki, sterowania maszynami, techniki oświetleniowej oraz elektroniki przemysłowej, w których istotny jest rozmiar urządzeń zasilających oraz dostosowanie ich do ograniczonej przestrzeni.

- **Bezpieczeństwo przede wszystkim**

Zasilacze na szynę DIN wyprodukowano z materiałów wyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji. Dodatkowo zasilacz posiada zabezpieczenia: przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym, przed przeciążeniem każdej z linii zasilających, przed zwarcie w obwodzie zasilacza, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

Produkt:

Nazwa:

QOLTEC 50905 Przemysłowy zasilacz na szynę DIN 75W 12V 6.3A

Opis:

Qoltec - Zasilacz (montaż na szynie DIN) - przemysłowy, 12 V, 6,3 A - AC 220-240 V - 75 wat - srebrny

EAN:

5901878509051

Reklamacje:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - montaż na szynie DIN

Kolor:

Srebrny

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 220-240 V

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Napięcie wyjściowe:

12 V

Zasilanie:

75 wat

Wydajność:

85.5%

Różne

Charakterystyka:

Zgodność z szyną DIN 7,5 mm lub 15 mm, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarceniowa
IP20, RoHS

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	3.2 cm
Głębokość:	12.5 cm
Wysokość:	11.5 cm
Waga:	906 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.8 cm
Głębokość transportowa:	14.1 cm
Wysokość transportowa:	5.5 cm
Waga transportowa:	1.04 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.