

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-51955-inteligentna-ladowarka-monolith-do-akumulatorow-lifepo4-agm-gel-sla-30a-12v-p-271141.html>



QOLTEC 51955 Inteligentna ładowarka Monolith do akumulatorów LiFePO4 AGM GEL SLA / 30A / 12V

Cena brutto	397,67 zł
Cena netto	323,31 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47263063
Kod producenta	51955
Kod EAN	5901878519555

Opis produktu

Opis

Qoltec Monolith 51955 wyróżnia się jako niezawodna ładowarka baterii w kategorii zasilaczy UPS i urządzeń zasilających, oferując połączenie wydajności, bezpieczeństwa i wygody użytkownika. Sprawność na poziomie 88% zapewnia minimalne straty energii podczas konwersji mocy, co jest zgodne z praktykami przyjaznymi dla środowiska. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a to urządzenie zapewnia dzięki rozbudowanym funkcjom ochrony, w tym nadprądowym, przegrzania, przepięcia i innym, aby chronić urządzenia przed problemami związanymi z zasilaniem. Inteligentny 3-stopniowy proces ładowania, uzupełniony o automatyczną kontrolę termiczną wentylatora, zapewnia, że baterie są nie tylko wydajnie ładowane, ale także utrzymywane w optymalnym stanie dla dłuższej żywotności. Wszechstronność jest kolejną cechą charakterystyczną Qoltec Monolith 51955, oferując mosiężne styki i klipsy aligatora dla szerokiej gamy opcji połączeń. Łatwość użytkowania jest zapewniona dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, wyposażonej we włącznik/wyłącznik, wskaźniki LED i przełącznik DIP do łatwej obsługi i dostosowywania. Niezależnie od tego, czy chodzi o użytek osobisty, czy profesjonalny, Qoltec Monolith 51955 to niezawodny wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązania do ładowania baterii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna konwersja energii**

Dzięki współczynnikowi sprawności na poziomie 88%, ładowarka Qoltec Monolith 51955 zapewnia, że energia nie jest marnowana podczas procesu konwersji, co czyni ją przyjaznym dla środowiska wyborem dla Twoich potrzeb energetycznych.

- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

Ładowarka Qoltec Monolith 51955 wyposażona jest w kompleksowe mechanizmy zabezpieczające, w tym zabezpieczenie nadprądowe, przegrzanie, przepięcie, pod napięciem, odwrotną polaryzację i zabezpieczenie przed zwarcie, dzięki czemu zapewnia spokój ducha, chroniąc urządzenia przed potencjalnymi uszkodzeniami związanymi z zasilaniem.

- **Inteligentna technologia ładowania**

3-stopniowy proces ładowania, w połączeniu z automatyczną kontrolą termiczną wentylatora, zapewnia wydajne i bezpieczne ładowanie baterii, wydłużając ich żywotność i utrzymując ich wydajność.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w mosiężne styki zapewniające doskonałą przewodność i wyposażony w zaciski krokodylkowe (czerwony i czarny), Qoltec Monolith 51955 zapewnia elastyczne i niezawodne połączenia z szeroką gamą urządzeń.

- **Konstrukcja przyjazna dla użytkownika**

Od łatwego w użyciu włącznika/wyłącznika po informacyjne wskaźniki LED i wygodny przełącznik DIP do dostosowywania, Qoltec Monolith 51955 został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i optymalnym doświadczeniu użytkownika.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

QOLTEC 51955 Inteligentna ładowarka Monolith do akumulatorów LiFePO4 AGM GEL SLA / 30A / 12V
Qoltec Monolith 51955 - ładowarka akumulatorów - 12 V - AC

EAN:	180-260 V
Reklamacje:	5901878519555
Ogólne	24 miesiące
Rodzaj urządzenia:	Ładowarka akumulatorów - zewnętrzny
Zasilacz	
Napięcie wejściowe:	AC 180-260 V
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x kłema (czerwona)
	1 x kłema (czarna)
Napięcie wyjściowe:	DC 12 - 15 V
Maksymalne natężenie prądu:	30 A
Zabezpieczenie obwodu:	Bezpiecznik
Wydajność:	88%
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 bezpieczniki, kłema
Dołączone przewody:	Kabel zasilający
Charakterystyka:	Wyłącznik, opakowanie - pudełko, ładowanie 3-etapowe, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, zabezpieczenie niskonapięciowe, zabezpieczenie przed odwróconą biegunowością, ochrona nadnapięciowa, styki mosiężne (złącza), automatyczna kontrola termiczna wentylatora, przełącznik DIP, wskaźniki LED, zabezpieczenie podnapięciowe
Zgodność z normami:	WEEE, RoHS
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	25.5 cm
Głębokość:	15 cm
Wysokość:	7.3 cm
Waga:	1.66 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	33 cm
Głębokość transportowa:	20 cm
Wysokość transportowa:	14 cm
Waga transportowa:	1.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.