

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-51959-inteligentna-ladowarka-monolith-do-akumulatorow-lifepo4-agm-gel-sla-20a-12v-p-271240.html>



## QOLTEC 51959 Inteligentna ładowarka Monolith do akumulatorów LiFePO4 AGM GEL SLA / 20A / 12V

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>289,03 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>234,98 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46698390</b>        |
| Kod producenta   | <b>51959</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901878519593</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Ładowarka akumulatorowa Qoltec Monolith wyróżnia się w dziedzinie zasilaczy UPS i urządzeń zasilających wyjątkowym połączeniem wydajności, ochrony i trwałości. Zaprojektowana dla tych, którzy wymagają niezawodności i wydajności, ładowarka ta może pochwalić się 88% współczynnikiem sprawności, zapewniając szybkie i efektywne ładowanie. Jej solidna aluminiowa obudowa, uzupełniona o aktywny system chłodzenia, zapewnia, że ładowarka działa chłodno i wydajnie, przedłużając jej żywotność. Bezpieczeństwo jest najważniejsze w przypadku Qoltec Monolith, wyposażonej w kompleksową ochronę obwodów przed przeładowaniem, przetężeniem, przegrzaniem i nie tylko, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzeń podczas ładowania. Dodatkowo, wszechstronność ładowarki jest zwiększona dzięki mosiężnym stykom i zaciskom krokodylkowym, dzięki czemu jest kompatybilna z szeroką gamą urządzeń. Czy to w domu, czy w profesjonalnym otoczeniu, ładowarka Qoltec Monolith to mądry wybór, aby utrzymać urządzenia naładowane i chronione.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne ładowanie**

Dzięki imponującej wydajności na poziomie 88%, ładowarka Qoltec Monolith zapewnia szybkie i efektywne ładowanie urządzeń, minimalizując straty energii.

- **Zaawansowana ochrona**

Wyposażona w kompleksowe funkcje ochrony obwodów, w tym zabezpieczenie przed przeładowaniem, przetężeniem, przegrzaniem, odwrótną polaryzacją, zwarcie i zbyt niskim napięciem, ładowarka ta zapewnia bezpieczeństwo urządzeń podczas ładowania.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Aluminiowa obudowa i aktywny system chłodzenia z wbudowanym wentylatorem sprawiają, że ładowarka pozostaje chłodna i działa wydajnie, wydłużając żywotność i niezawodność produktu.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażona w mosiężne styki zapewniające doskonałą przewodność i wyposażona w zaciski krokodylkowe (czerwony i czarny), ładowarka oferuje elastyczne i bezpieczne połączenia dla szerokiej gamy urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

QOLTEC 51959 Inteligentna ładowarka Monolith do akumulatorów LiFePO4 AGM GEL SLA / 20A / 12V  
Qoltec Monolith - Ładowarka akumulatorów - AC 180-260 V  
5901878519593  
24 miesiące

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Ładowarka akumulatorów - zewnętrzny

AC 180-260 V

1 x klema (czerwona)

1 x klema (czarna)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wyjściowe:           | DC 12 - 15 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalne natężenie prądu:   | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zabezpieczenie obwodu:        | Bezpiecznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wydajność:                    | 88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Różne                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Akcesoria w zestawie:         | Klema, bezpiecznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dołączone przewody:           | Kabel zasilający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Charakterystyka:              | Wentylator wbudowany, chłodzenie aktywne, obudowa aluminiowa, ładowanie 3-etapowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona nadnapięciowa, ochrona nadprądowa, ochrona przed przegrzaniem, wskaźniki LED, przełącznik DIP, wyłączanie automatyczne, styki mosiężne (złącza), zabezpieczenie niskonapięciowe, zabezpieczenie przed odwróconą biegunowością, ochrona przeciwprzeciążeniowa WEEE, RoHS |
| Zgodność z normami:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja producenta          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa i wsparcie:           | Gwarancja ograniczona - 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parametry środowiska          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimalna temperatura pracy:  | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary i waga                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość:                    | 22.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość:                    | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość:                     | 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                         | 1.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wielkość i waga (ładunek)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość transportowa:       | 29.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość transportowa:       | 20.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość transportowa:        | 14 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga transportowa:            | 2.064 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.