

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-52280-zasilacz-awaryjny-ups-1kva-1000w-power-factor-10-lcd-epo-usb-online-p-289556.html>



QOLTEC 52280 Zasilacz awaryjny UPS / 1kVA / 1000W / Power factor 1.0 / LCD / EPO / USB / Online

Cena brutto	874,43 zł
Cena netto	710,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47263072
Kod producenta	52280
Kod EAN	5901878522807

Opis produktu

Opis

Odkryj UPS Qoltec, solidne rozwiązanie zasilające zaprojektowane w celu zapewnienia płynnego działania urządzeń podczas przerw w zasilaniu. Ten zasilacz UPS charakteryzuje się mocą 1000 VA / 1000 W, zdolną do obsługi szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Dzięki sinusoidalnej fali wyjściowej zapewnia kompatybilność z wrażliwą elektroniką, zapewniając im czyste i stabilne zasilanie.

Urządzenie charakteryzuje się zeromilisekundowym czasem transferu do akumulatora, zapewniając nieprzerwane zasilanie krytycznych urządzeń. Jest wyposażony w kompleksowe mechanizmy zabezpieczające, w tym ochronę przed wysokim napięciem, niskim napięciem, przeciążeniem, przepięciem i zwarcie, zapewniając ochronę sprzętu przed wszelkimi anomaliami zasilania. Wyświetlacz LCD oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym i aktualizację stanu, umożliwiając łatwe zarządzanie potrzebami zasilania.

Zaprojektowany z myślą o wydajności i niezawodności, zasilacz UPS Qoltec zawiera takie funkcje, jak wbudowany wentylator chłodzący, który utrzymuje optymalną temperaturę pracy i wydłuża żywotność urządzenia. Dzięki zaawansowanym opcjom łączności, w tym interfejsom RS-232, USB i RJ-45, zapewnia elastyczne i kompleksowe rozwiązania do zarządzania energią. Niezależnie od tego, czy jest używany w domu, czy w biurze, ten zasilacz UPS jest niezbędnym elementem zabezpieczającym inwestycje elektroniczne przed przerwami w zasilaniu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

Wyposażony we współczynnik mocy 1,0 i moc wyjściową 1000 W, ten zasilacz UPS zapewnia wydajną dystrybucję i wykorzystanie mocy, minimalizując straty energii.

- **Kompleksowa ochrona**

Funkcje takie jak ochrona przed wysokim napięciem, niskim napięciem, przeciążeniem, przepięciem i zwarcie chronią urządzenia przed anomaliami zasilania.

- **Bezproblemowa łączność**

Dzięki różnorodnym interfejsom zarządzania, w tym RS-232, USB i RJ-45, ten zasilacz UPS oferuje elastyczne opcje łączności w celu kompleksowego zarządzania zasilaniem.

- **Wydłużony czas pracy**

Zapewnia do 77 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, gwarantując, że urządzenia pozostaną sprawne podczas przerw w zasilaniu.

- **Zaawansowany system chłodzenia**

Wbudowany wentylator chłodzący utrzymuje optymalną temperaturę pracy, zwiększając trwałość i niezawodność zasilacza UPS.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

QOLTEC 52280 Zasilacz awaryjny UPS / 1kVA / 1000W / Power factor 1.0 / LCD / EPO / USB / Online

Qoltec - UPS - współczynnik mocy 1.0, LCD, EPO, on-line - AC 110-300 V - 1000 wat - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB, RJ-45 -

EAN:	złącza wyjściowe: 2 - czarny
Reklamacje:	5901878522807
Ogólne	24 miesiące
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Napięcie wejściowe:	AC 110-300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz $\pm$ 0.05Hz
Margines napięcia wejściowego:	$\pm$ 5%
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	2 x zasilanie Typ C/F
Napięcie wyjściowe:	AC 220-240 V 50/60 Hz
Zasilanie:	1000 wat / 1000 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Współczynnik mocy:	1.0
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	77 min przy 100 W
	38 min przy 200 watów
	25 min przy 300 W
	15 min przy 500 watów
	7 min przy 1000 watów
	0 ms
Czas Transferu:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
	1 x EPO (emergency power off)
	2 x zarządzanie - RJ-45
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x SNMP
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający
	Kabel RS-232
Charakterystyka:	Wbudowany wentylator, wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed wysokim napięciem, zabezpieczenie niskonapięciowe, konwersacja podwójna RoHS
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 95% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku:	50 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.5 cm
Głębokość:	27.8 cm
Wysokość:	22 cm
Waga:	10 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	33.5 cm
Głębokość transportowa:	23.6 cm
Wysokość transportowa:	33 cm
Waga transportowa:	10.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.