

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-52281-zasilacz-awaryjny-ups-2kva-2000w-power-factor-10-lcd-epo-usb-online-p-289931.html>



## QOLTEC 52281 Zasilacz awaryjny UPS / 2kVA / 2000W / Power factor 1.0 / LCD / EPO / USB / Online

Cena brutto	<b>1 410,83 zł</b>
Cena netto	<b>1 147,02 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47263073</b>
Kod producenta	<b>52281</b>
Kod EAN	<b>5901878522814</b>

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj UPS Qoltec, solidne rozwiązanie zasilające zaprojektowane w celu zapewnienia nieprzerwanego zasilania i optymalnej ochrony krytycznych urządzeń. Ten zasilacz UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy 1,0 i wykorzystuje technologię podwójnej konwersji, zapewniając wydajne zarządzanie energią w różnych warunkach obciążenia. Dzięki wszechstronnym mechanizmom ochrony, w tym ochronie przed wysokim i niskim napięciem, ochronie przed przeciążeniem, ochronie przed przepięciem i ochronie przed zwarcieniem, sprzęt pozostaje zabezpieczony przed szeroką gamą zakłóceń zasilania. Urządzenie oferuje wszechstronne opcje łączności, z interfejsami zarządzania, takimi jak RS-232, USB i RJ-45, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami zarządzania energią. Dodatkowo UPS jest wyposażony w wyświetlacz LCD do monitorowania i sterowania w czasie rzeczywistym. Oferując do 142 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zapewnia płynną pracę podczas przerw w dostawie prądu. Jego cicha praca, charakteryzująca się wbudowanymi wentylatorami chłodzącymi i poziomem emisji dźwięku wynoszącym zaledwie 50 dB, czyni go idealnym wyborem dla środowisk biurowych. Dzięki zgodności z normami RoHS, ten zasilacz UPS jest nie tylko wydajny i niezawodny, ale także przyjazny dla środowiska.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**  
Dzięki współczynnikowi mocy 1,0 i technologii podwójnej konwersji, ten zasilacz UPS zapewnia wydajne zarządzanie energią i niezawodne działanie w różnych warunkach obciążenia.
- **Kompleksowa ochrona**  
Wyposażony w ochronę przed wysokim i niskim napięciem, ochronę przed przeciążeniem, ochronę przed przepięciem i ochronę przed zwarcieniem, to urządzenie chroni sprzęt przed szerokim zakresem anomalii zasilania.
- **Wszechstronna łączność**  
Wyposażony w wiele interfejsów zarządzania, w tym RS-232, USB i RJ-45, ten zasilacz UPS oferuje elastyczne opcje łączności w celu kompleksowego zarządzania energią i możliwości awaryjnego wyłączenia zasilania.
- **Wydłużony czas pracy**  
Zapewnia do 142 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zapewniając nieprzerwaną pracę i ochronę krytycznych urządzeń podczas przerw w dostawie prądu.
- **Cicha praca**  
Dzięki wbudowanym wentylatorom chłodzącym i poziomowi emisji dźwięku wynoszącemu zaledwie 50 dB, ten zasilacz UPS działa cicho, dzięki czemu nadaje się do środowisk biurowych, w których poziom hałasu jest istotny.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

QOLTEC 52281 Zasilacz awaryjny UPS / 2kVA / 2000W / Power factor 1.0 / LCD / EPO / USB / Online

Qoltec - UPS - współczynnik mocy 1.0, LCD, EPO, on-line - AC 110-300 V - 2000 wat - 2000 VA - 9 Ah - RS-232, USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 3 - czarny

5901878522814

24 miesiące

Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Napięcie wejściowe:	AC 110-300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz $\pm$ 0.05Hz
Margines napięcia wejściowego:	$\pm$ 5%
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie Typ F
Napięcie wyjściowe:	AC 220-240 V 50/60 Hz
Zasilanie:	2000 wat / 2000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Współczynnik mocy:	1.0
Bateria	
Ilość:	4
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	142 min przy 100 W 71 min przy 200 watów 47 min przy 300 W 28 min przy 500 watów 14 min przy 1000 watów
Czas Transferu:	0 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off) 2 x zarządzanie - RJ-45 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SNMP
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający Kabel RS-232
Charakterystyka:	Wbudowane 2 wentylatory chłodzące, wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed wysokim napięciem, zabezpieczenie niskonapięciowe, konwersacja podwójna RoHS
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta:	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 95% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku:	50 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.5 cm
Głębokość:	39.5 cm
Wysokość:	22.5 cm
Waga:	17.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23.5 cm
Głębokość transportowa:	47.5 cm
Wysokość transportowa:	33 cm
Waga transportowa:	19.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.