

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-53044-qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-on-line-10kva-8kw-lcd-usb-p-222575.html>



## QOLTEC 53044 Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line 10KVA 8kW LCD USB

Cena brutto	<b>4 040,35 zł</b>
Cena netto	<b>3 284,83 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3657181</b>
Kod producenta	<b>53044</b>
Kod EAN	<b>5901878530444</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zasilacz awaryjny UPS on-line marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonych urządzeń elektronicznych nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Odkryj bezpieczną energię**

Zasilacz awaryjny UPS On-line Pure Sine Wave marki Qoltec, to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia stałą dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twoich urządzeń.

- **Wygląd w parze z funkcjonalnością**

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z urządzeniem jest łatwa, szybka i niezawodna.

- **Wydajność przede wszystkim**

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci długą i stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania urządzenia. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Posiada on automatyczną ochronę i ustabilizuje się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub wysokie.

Produkt:

Nazwa:	QOLTEC 53044 Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line 10KVA 8kW LCD USB
Opis:	Qoltec - UPS - AC 120-275 V - 8 kW - 10000 VA - 7 Ah - RS-232, USB
EAN:	5901878530444
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Napięcie wejściowe:	AC 120-275 V
Wymagana częstotliwość:	45 - 55 Hz ± 0.5Hz
Zasilanie:	8 kW / 10000 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Współczynnik mocy:	0.8
Bateria	
Ilość:	16
Napięcie wyjściowe:	192 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	457 min przy 100 W

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

	230 min przy 200 watów
	151 min przy 300 W
	97 min przy 500 watów
	43 min przy 1000 watów
Czas ładowania:	8 godziny
Czas Transferu:	0 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, wskaźniki LED, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarciowa
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	25 cm
Głębokość:	61 cm
Wysokość:	50.5 cm
Waga:	56.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.