

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-53770-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-lcd-usb-p-251631.html>



## QOLTEC 53770 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1500VA 900W LCD USB

Cena brutto	<b>476,36 zł</b>
Cena netto	<b>387,29 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46466082</b>
Kod producenta	<b>53770</b>
Kod EAN	<b>5901878537702</b>

### Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	QOLTEC 53770 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1500VA 900W LCD USB
Opis:	Qoltec Monolith - UPS - AC 140-300 V - 900 wat - 1500 VA - 9 Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 4 - czarny
EAN:	5901878537702
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniiowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 140-300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 - 60 Hz $\pm$ 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50 Hz $\pm$ 5Hz
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie Typ E 1 x zasilanie Typ F 2 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 220-230 V $\pm$ 5% - 50 - 60 Hz
Zasilanie:	900 wat / 1500 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Zabezpieczenie obwodu:	Bezpiecznik
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	50 min przy 100 W 27 min przy 200 watów 14 min przy 300 W 5 min przy 500 watów 0 min przy 1000 watów
Czas ładowania:	6 godzina(y)
Czas Transferu:	6 ms

Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 2 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie niskonapięciowe, ochrona przed wysoką temperaturą, ochrona przed wysokim napięciem
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	37.5 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	11.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	20.9 cm
Wysokość transportowa:	24.5 cm
Waga transportowa:	12 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.