

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-53770-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-lcd-usb-p-251631.html>



QOLTEC 53770 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1500VA 900W LCD USB

Cena brutto	457,23 zł
Cena netto	371,73 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46466082
Kod producenta	53770
Kod EAN	5901878537702

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

QOLTEC 53770 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1500VA 900W LCD USB

Qoltec Monolith - UPS - AC 140-300 V - 900 wat - 1500 VA - 9

Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 4 - czarny

5901878537702

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 140-300 V

50 - 60 Hz $\pm$ 1Hz

50 Hz $\pm$ 5Hz

1

1 x zasilanie Typ E

1 x zasilanie Typ F

2 x power IEC 60320 C13

AC 220-230 V $\pm$ 5% - 50 - 60 Hz

900 wat / 1500 VA

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Zmodyfikowana fala sinusoidalna

Tak

Bezpiecznik

2

12 V

9 Ah

50 min przy 100 W

27 min przy 200 watów

14 min przy 300 W

5 min przy 500 watów

0 min przy 1000 watów

6 godzina(y)

Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 2 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, zabezpieczenie niskonapięciowe, ochrona przed wysoką temperaturą, ochrona przed wysokim napięciem
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	37.5 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	11.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	20.9 cm
Wysokość transportowa:	24.5 cm
Waga transportowa:	12 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.