

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-53771-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-2000va-1200w-lcd-usb-p-291938.html>



QOLTEC 53771 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 2000VA 1200W LCD USB

Cena brutto	565,26 zł
Cena netto	459,56 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46466083
Kod producenta	53771
Kod EAN	5901878537719

Opis produktu

Opis

UPS Qoltec Monolith to solidne rozwiązanie do podtrzymywania zasilania zaprojektowane w celu ochrony krytycznych urządzeń przed przerwami w zasilaniu. Wyposażony w automatyczną regulację napięcia (AVR), zapewnia stabilne zasilanie sprzętu, chroniąc przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi wahaniami napięcia. Dzięki bezobsługowemu akumulatorowi kwasowo-ołowiowemu oferuje do 55 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zapewniając wystarczająco dużo czasu na zapisanie pracy i bezpieczne wyłączenie systemów podczas przerw w dostawie prądu.

Ten UPS jest wyposażony w zintegrowane interfejsy zarządzania USB i RJ-45, co pozwala na łatwą łączność i zarządzanie ustawieniami zasilania. Obsługuje szeroką gamę urządzeń dzięki wszechstronnym złączom wyjściowym, w tym zasilanie typu E, typu F i IEC 60320 C13, co czyni go elastycznym wyborem dla każdej konfiguracji domowej lub biurowej. Wyświetlacz LCD umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu zasilania, poziomu naładowania baterii i obciążenia, dzięki czemu użytkownik jest zawsze informowany o wydajności zasilacza UPS. Niezależnie od tego, czy chodzi o stacje robocze, sieci domowe czy systemy rozrywki, UPS Qoltec Monolith zapewnia niezawodną ochronę zasilania i spokój ducha.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**
Zasilacz UPS Qoltec Monolith wyposażony jest w funkcję automatycznej regulacji napięcia (AVR), dzięki czemu urządzenia otrzymują stałe zasilanie bez przeciążania. Technologia ta, w połączeniu z kompleksowym zestawem zabezpieczeń przed wysokim i niskim napięciem, zwarciami i przeciążeniami, zapewnia stabilne i niezawodne źródło zasilania dla krytycznych urządzeń.
- **Wydłużony czas pracy**
Wyposażony w bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy, zasilacz UPS Qoltec Monolith zapewnia do 55 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zapewniając, że urządzenia pozostaną sprawne podczas przerw w dostawie prądu. Funkcja ta jest niezbędna do oszczędzania pracy i bezpiecznego wyłączenia sprzętu.
- **Wygodna łączność**
Dzięki zintegrowanym interfejsom zarządzania USB i RJ-45, zasilacz UPS Qoltec Monolith oferuje bezproblemowe opcje łączności do zarządzania ustawieniami zasilania i konfiguracjami. Złącza USB i sieciowe pozwalają na łatwą integrację z każdym domem lub biurem.
- **Wszechstronna kompatybilność**
Wyposażony w wiele złączy wyjściowych, w tym zasilanie typu E, typu F i IEC 60320 C13, zasilacz UPS Qoltec Monolith został zaprojektowany do obsługi szerokiej gamy urządzeń. Ta wszechstronność zapewnia możliwość łatwego podłączenia i ochrony większości krytycznych urządzeń.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**
Wyświetlacz LCD na zasilaczu UPS Qoltec Monolith zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu zasilania, poziomu naładowania baterii i pojemności obciążenia. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwe zarządzanie i natychmiastowy dostęp do wskaźników wydajności zasilacza UPS.

Produkt:

Nazwa:

QOLTEC 53771 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith

Opis:	2000VA 1200W LCD USB Qoltec Monolith - UPS - AC 140-290 V - 1200 wat - 2000 VA - 9 Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 4 - czarny
EAN:	5901878537719
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 140-290 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 - 60 Hz \pm 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50 - 60 Hz
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie Typ E 1 x zasilanie Typ F 2 x power IEC 60320 C13 AC 220-230 V \pm 5% - 50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	1200 wat / 2000 VA
Zasilanie:	Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Kształt fali wyjściowej:	Tak
Eliminowanie zakłóceń:	Bezpiecznik
Zabezpieczenie obwodu:	
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	55 min przy 100 W 30 min przy 200 watów 15 min przy 300 W 6 min przy 500 watów 1 min przy 1000 watów
Czas ładowania:	6 godzina(y)
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Oplata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 2 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wyświetlacz LCD, funkcja cold-start, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed wysoką temperaturą, ochrona przed wysokim napięciem, zabezpieczenie niskonapięciowe
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	37.5 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	12.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	20.9 cm
Wysokość transportowa:	24 cm
Waga transportowa:	12.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
