

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-53775-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1200va-720w-p-273129.html>



QOLTEC 53775 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1200VA 720W

Cena brutto	305,70 zł
Cena netto	248,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46466087
Kod producenta	53775
Kod EAN	5901878537757

Opis produktu

Opis

Zasilacz awaryjny UPS Qoltec Monolith to niezawodne rozwiązanie do podtrzymywania zasilania, zaprojektowane w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń podczas przerw w dostawie prądu, zapewniając jednocześnie kompleksową ochronę przed szerokim zakresem anomalii zasilania. Dzięki funkcjom takim jak Automatykzna Regulacja Napięcia (AVR), zapewnia stabilne zasilanie urządzeń, chroniąc je przed wahaniami napięcia. UPS jest wyposażony w wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przeciążeniem, przepięciem, niskim napięciem, wysokim napięciem i zwarcie, oferując wielowarstwową ochronę przed problemami z zasilaniem.

Wszechstronność to kolejna cecha charakterystyczna zasilacza UPS Qoltec Monolith, oferującego wiele złączy wyjściowych, aby pomieścić różne urządzenia. Czy to do użytku domowego, czy biurowego, elastyczne opcje łączności sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdej konfiguracji. Dodatkowo, UPS może pochwalić się solidnym systemem baterii, który zapewnia do 40 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zapewniając płynną pracę urządzeń podczas przerw. Jego cicha praca na poziomie zaledwie 40 dB pozwala na umieszczenie go w środowiskach wrażliwych na hałas, zapewniając, że praca lub odpoczynek nie będą zakłócane przez dźwięki operacyjne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

Zasilacz UPS Qoltec Monolith wyposażony jest w funkcję automatycznej regulacji napięcia (AVR), która zapewnia urządzeniom stabilne zasilanie, chroniąc je jednocześnie przed wahaniami wysokiego i niskiego napięcia. Technologia ta nie tylko wydłuża żywotność urządzeń elektronicznych, ale także zwiększa wydajność zasilacza UPS.

- **Kompleksowa ochrona**

Wyposażony w zestaw funkcji bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przeciążeniem, przepięciem, niskim napięciem, wysokim napięciem i zwarcie, zasilacz UPS Qoltec Monolith chroni sprzęt przed szerokim zakresem anomalii zasilania. Ta wielowarstwowa ochrona zapewnia bezpieczeństwo cennych urządzeń w każdych warunkach zasilania.

- **Wszechstronna łączność**

Dzięki wielu złączom wyjściowym, w tym zasilaniu typu E, zasilaniu typu F i zasilaniu IEC 60320 C13, zasilacz UPS Qoltec Monolith oferuje elastyczne opcje połączeń dla różnych urządzeń. Ta wszechstronność sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do podtrzymywania zasilania zarówno w środowisku domowym, jak i biurowym.

- **Niezawodna wydajność baterii**

Wyposażony w solidny system baterii z 6-godzinny czas ładowania i możliwością zapewnienia do 40 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zasilacz UPS Qoltec Monolith zapewnia ciągłą pracę urządzeń podczas przerw w dostawie prądu. Ta niezawodna wydajność ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania utracie danych i utrzymania produktywności.

- **Cicha praca**

Zaprojektowany do cichej pracy na poziomie zaledwie 40 dB, zasilacz UPS Qoltec Monolith minimalizuje hałas, dzięki czemu nadaje się do użytku w środowiskach wrażliwych na hałas, takich jak biura, biblioteki i sypialnie. Ciesz się nieprzerwanym zasilaniem bez zakłóceń spowodowanych głośnymi dźwiękami pracy.

Produkt:

Nazwa:

QOLTEC 53775 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1200VA 720W

Opis:	Qoltec Monolith - UPS - AC 140-300 V - 720 wat - 1200 VA - 7 Ah - złącza wyjściowe: 2 - czarny
EAN:	5901878537757
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 140-300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz \pm 1Hz
Wymagana częstotliwość:	50 - 60 Hz
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie Typ E 1 x zasilanie Typ F 2 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 220-230 V \pm 5% - 50 Hz
Zasilanie:	720 wat / 1200 VA
Kształt fali wyjściowej:	Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Zabezpieczenie obwodu:	Bezpiecznik
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	40 min przy 100 W 19 min przy 200 watów 11 min przy 300 W 4 min przy 500 watów 0 min przy 1000 watów
Czas ładowania:	6 godzina(y)
Czas Transferu:	6 ms
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany
Charakterystyka:	Funkcja cold-start, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarceniowa, ochrona przed wysokim napięciem, zabezpieczenie niskonapięciowe
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.9 cm
Głębokość:	37.5 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	9.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	20.9 cm
Wysokość transportowa:	24 cm
Waga transportowa:	10 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.