

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/qoltec-53777-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-2000va-1200w-p-271082.html>



## QOLTEC 53777 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 2000VA 1200W

Cena brutto	<b>680,61 zł</b>
Cena netto	<b>553,35 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46466089</b>
Kod producenta	<b>53777</b>
Kod EAN	<b>5901878537771</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zasilacz UPS Qoltec Monolith został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej ochrony zasilania i tworzenia kopii zapasowych dla krytycznych urządzeń. Wyposażony w automatyczną regulację napięcia (AVR), zapewnia stabilne zasilanie poprzez automatyczną korektę niskiego i wysokiego napięcia bez użycia baterii, wydłużając jej żywotność i zapewniając płynne działanie sprzętu. Dzięki wszechstronnym funkcjom ochrony, w tym ochronie przed wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem, przepięciem i zwarciami, urządzenia są chronione przed szerokim zakresem anomalii zasilania. UPS oferuje wszechstronne opcje łączności dzięki zintegrowanym interfejsom zarządzania USB i RJ-45, umożliwiając łatwe monitorowanie i zarządzanie. Obsługuje do 55 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W, zapewniając wystarczająco dużo czasu na zapisanie pracy i bezpieczne wyłączenie sprzętu podczas przerw w dostawie prądu. Dodatkowo, jego cicha praca na poziomie zaledwie 40 dB zapewnia środowisko wolne od zakłóceń, dzięki czemu idealnie nadaje się do ustawień biurowych. UPS Qoltec Monolith to niezawodne rozwiązanie do ochrony zasilania, które łączy w sobie wydajność, ochronę i spokój ducha. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

Zasilacz UPS Qoltec Monolith posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia (AVR), która zapewnia urządzeniom stałe zasilanie poprzez korygowanie niskiego i wysokiego napięcia bez użycia baterii. Nie tylko wydłuża to żywotność baterii, ale także zapewnia płynne działanie sprzętu w zmiennych warunkach zasilania.

- **Kompleksowa ochrona**

Wyposażony w zaawansowane funkcje ochrony, zasilacz UPS Qoltec Monolith zabezpiecza sprzęt przed szerokim zakresem anomalii zasilania. Od ochrony przed wysokim i niskim napięciem po ochronę przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciami, ten UPS zapewnia ochronę cennych urządzeń przed potencjalnymi uszkodzeniami.

- **Wszechstronna łączność**

Dzięki zintegrowanym interfejsom zarządzania USB i RJ-45, zasilacz UPS Qoltec Monolith oferuje elastyczne opcje łączności. Pozwala to na łatwe monitorowanie i zarządzanie systemem UPS, zapewniając utrzymanie optymalnej wydajności i szybkie reagowanie na warunki zasilania.

- **Wydłużony czas pracy**

Zasilacz UPS Qoltec Monolith, zaprojektowany z myślą o podtrzymaniu pracy krytycznych systemów podczas przerw w zasilaniu, zapewnia do 55 minut czasu pracy przy obciążeniu 100 W. To wydłużone wsparcie daje wystarczająco dużo czasu na zapisanie pracy i bezpieczne wyłączenie sprzętu, minimalizując ryzyko utraty danych.

- **Cicha praca**

Pracując z emisją dźwięku na poziomie zaledwie 40 dB, UPS Qoltec Monolith zapewnia ciche środowisko pracy. Niski poziom hałasu sprawia, że nadaje się do użytku w biurach, gdzie utrzymanie spokojnej atmosfery jest niezbędne dla produktywności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

QOLTEC 53777 Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 2000VA 1200W  
Qoltec Monolith - UPS - AC 170-280 V - 1200 wat - 2000 VA - 9 Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 4 - czarny  
5901878537771

Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 170-280 V
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz $\pm$ 1%
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie Typ E 1 x zasilanie Typ F 2 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 220-230 V 50 Hz
Zasilanie:	1200 wat / 2000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Współczynnik mocy:	0.6
Bateria	
Ilość:	2
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	55 min przy 100 W 30 min przy 200 watów 15 min przy 300 W 6 min przy 500 watów 1 min przy 1000 watów
Czas ładowania:	6 godzina(y)
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB, RJ-45
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 2 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Wskaźniki LED, ochrona nadnapięciowa, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed wysokim napięciem, zabezpieczenie niskonapięciowe, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Emisja dźwięku:	40 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.8 cm
Głębokość:	37.5 cm
Wysokość:	16.5 cm
Waga:	12.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	20.9 cm
Wysokość transportowa:	24 cm
Waga transportowa:	12.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.