

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-lc27g55tqbuxen-27inch-curved-wqhd-va-144hz-1ms-250cdm2-hdmi-dp-p-205103.html>



SAMSUNG LC27G55TQBUXEN 27inch Curved WQHD VA 144Hz 1ms 250cd/m2 HDMI DP

Cena brutto	953,09 zł
Cena netto	774,87 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46165494
Kod producenta	LC27G55TQBUXEN
Kod EAN	8806094651317

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

SAMSUNG LC27G55TQBUXEN 27inch Curved WQHD VA 144Hz
1ms 250cd/m2 HDMI DP

Samsung Odyssey G5 C27G55TQBU - G55T Series - monitor
LED - zaokrąglony - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA -
300 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort -
czarny

8806094651317

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

35 kWh

27"

Tak (1000R)

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 144 Hz

300 cd/m²

2500:1

HDR10

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

178

178

Podświetlenie LED

Cinema Mode, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode,
Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free,
RTS Mode, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Tryb Sportowy,
Niskie Opóźnienie Wejścia, Super Arena Gaming UX, Screen
Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, Tryb
Kontrast Dynamiczny

Czarny

61.66 cm x 27.26 cm x 47.74 cm - z podstawką

4.2 kg

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza**Interfejsy:**

DisplayPort 1.2

HDMI

Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Odchylenie

Kąt pochylenia:

-2/+18

Interfejs Montażowy VESA:

75 x 75 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI

Dołączone przewody:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

24 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

47 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

24 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 27.26 cm -

wysokość: 47.74 cm - waga: 4.2 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.66 cm - głębokość: 12 cm -

wysokość: 38.28 cm - waga: 4.1 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

67.9 cm

Głębokość transportowa:

19.3 cm

Wysokość transportowa:

43.8 cm

Waga transportowa:

6.1 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.