

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls24c360eauxen-24inch-fhd-va-60hz-4ms-curved-250cdm2-30001-hdmi-p-197719.html>



SAMSUNG LS24C360EAUXEN 24inch FHD VA 60Hz 4ms Curved 250cd/m2 3000:1 HDMI

Cena brutto	537,30 zł
Cena netto	436,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46174618
Kod producenta	LS24C360EAUXEN
Kod EAN	8806094767841

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

SAMSUNG LS24C360EAUXEN 24inch FHD VA 60Hz 4ms Curved 250cd/m2 3000:1 HDMI

Samsung S24C360EAU - S36C Series - monitor LED - zaokrąglony - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - czarny 8806094767841 24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

22 kWh

24"

Tak (1800R)

AMD FreeSync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

250 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

72%

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Podświetlenie LED

Tryb gry, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, round simple stand

Czarny

54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm - z podstawką

3.1 kg

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

VGA (HD-15)

Słuchawki (mały jack)

Odchylenie

-2/+22

Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	25 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.78 cm - głębokość: 21.4 cm - wysokość: 41.63 cm - waga: 3.1 kg Bez podstawki - szerokość: 54.78 cm - głębokość: 10.2 cm - wysokość: 32.56 cm - waga: 2.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.2 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	39 cm
Waga transportowa:	4.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.