

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls24c430gauxen-24inch-fhd-ips-250cd2-4ms-100hz-d-sub-hdmi-dp-usb-hub-has-p-244771.html>



SAMSUNG LS24C430GAUXEN 24inch FHD IPS 250cd/2 4ms 100Hz D-Sub HDMI DP USB HUB HAS

Cena brutto	670,72 zł
Cena netto	545,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46720629
Kod producenta	LS24C430GAUXEN
Kod EAN	8806095057262

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

SAMSUNG LS24C430GAUXEN 24inch FHD IPS 250cd/2 4ms
100Hz D-Sub HDMI DP USB HUB HAS
Samsung S24C430GAU - S43GC Series - monitor LED - 24" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny
8806095057262
24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

20 kWh

24"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

250 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1976), 95% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Podświetlenie LED

Tryb gry, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus,
Szeroki Kąt Patrzenia, tryb Ochrona oczu, przełącznik wejścia
dźwięku

Czarny

53.99 cm x 21.97 cm x 51.89 cm - z podstawką

4.8 kg

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

VGA (HD-15)

Mechaniczne	4 x USB 3.0
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+24
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	-2/+92
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), plastik z recyklingu
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	13.4 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	55 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.99 cm - głębokość: 21.97 cm - wysokość: 51.89 cm - waga: 4.8 kg Bez podstawki - szerokość: 53.99 cm - głębokość: 5.72 cm - wysokość: 32.16 cm - waga: 2.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	78 cm
Głębokość transportowa:	39.2 cm
Wysokość transportowa:	15.4 cm
Waga transportowa:	6.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.