

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls24c432gauxen-24inch-bezelless-169-1920x1080-ips-4ms-hasswivelpivot-analoghdmidp-usb-p-239935.html>



SAMSUNG LS24C432GAUXEN

24inch Bezelless 16:9

1920x1080 IPS 4ms

HAS/Swivel/Pivot

Analog/HDMI/DP USB

Cena brutto	562,68 zł
Cena netto	457,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46484938
Kod producenta	LS24C432GAUXEN
Kod EAN	8806095057156

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

SAMSUNG S24C432 24inch Bezelless 16:9 1920x1080 IPS 4ms
HAS/Swivel/Pivot Analog/HDMI/DP USB hub VESA DP+HDMI
cable in the box

Samsung S24C432GAU - C432 Series - monitor LED - 24" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny
8806095057156
24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

20 kWh

24"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.2767 mm

250 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1976), 95% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Podświetlenie LED

Tryb gry, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus,
Szeroki Kąt Patrzenia, tryb Ochrona oczu, przełącznik wejścia
dźwięku

Czarny

53.99 cm x 21.97 cm x 51.83 cm - z podstawką

4.8 kg

Złącza**Interfejsy:**

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
VGA
4 x USB 3.0

Mechaniczne**Regulacja pozycji ekranu:****Kąt pochylenia:****Kąt obrotu:****Kąt rotacji:****Regulacja wysokości:****Interfejs Montażowy VESA:****Różne****Cechy:**

Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie
-5/+24
90
-2/+92
130 mm
100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI

TUV

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zgodność z normami:**Typ Gniazda Zabezpieczającego:****Zasilanie****Napięcie wejściowe:****Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):****Pobór Mocy (Standardowy):****Pobór Mocy (Maksymalny):****Zużycie energii w stanie czuwania:****Pobór mocy (tryb wył.):****Wymiary i waga****Wymiary i waga - informacje szczegółowe:**

AC 100-240 V

13 kWh/1000 godz.

13.4 wat

55 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 53.99 cm - głębokość: 21.97 cm -
wysokość: 51.83 cm - waga: 4.8 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.99 cm - głębokość: 5.72 cm -
wysokość: 32.16 cm - waga: 2.9 kg

Wielkość i waga (ładunek)**Szerokość transportowa:****Głębokość transportowa:****Wysokość transportowa:****Waga transportowa:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:**

78 cm

39.2 cm

15.4 cm

6.8 kg

10 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.