

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls24d600eauxen-24inch-169-2560x1440-ips-5ms-350nits-100hz-hdr10-srgb-has-swivel-pivot-tilt-hdmi-dp-usb3-hub-vesa-100-p-269485.html>



SAMSUNG LS24D600EAUXEN 24inch 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 100Hz HDR10 sRGB HAS Swivel Pivot Tilt HDMI DP USB3 Hub VESA 100

Cena brutto	870,07 zł
Cena netto	707,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47236575
Kod producenta	LS24D600EAUXEN
Kod EAN	8806095524610

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

SAMSUNG LS24D600EAUXEN 24inch 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 100Hz HDR10 sRGB HAS Swivel Pivot Tilt HDMI DP USB3 Hub VESA 100

Samsung ViewFinity S6 S24D600EAU - S60UD Series - monitor LED - 24" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - czarny 8806095524610 36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946417?navigatingfrom=qr>

Klasa E

Klasa G

25 kWh

24"

Koncentrator USB 3.0

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

350 cd/m²

1000:1 / Mega ∞ DCR (dynamic)

HDR10

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB

5 ms

178

178

Podświetlenie LED

3-stronny bez faset, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Eye Saver Mode, technologia Flicker Free, Obraz w obrazie, obraz po obrazie, Off Timer Plus, Auto Source Switch

Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.07 cm x 22 cm x 53.59 cm - z podstawką
Waga:	5.4 kg
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 HDMI Słuchawki (mały jack) 3 x USB 3.0 — downstream USB — upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+25
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-92/+92
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x USB 3.0
Zgodność z normami:	TCO Certified Edge, HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	28 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	80 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.07 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 53.59 cm - waga: 5.4 kg Bez podstawki - szerokość: 54.07 cm - głębokość: 4.17 cm - wysokość: 32.72 cm - waga: 2.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60.9 cm
Głębokość transportowa:	47.9 cm
Wysokość transportowa:	16 cm
Waga transportowa:	7 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	