

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls24dg300euxen-24inch-monitor-1920x1080-180hz-1ms-hdmi-dp-p-274309.html>



SAMSUNG LS24DG300EUXEN 24inch Monitor 1920x1080 180Hz 1ms HDMI DP

Cena brutto	647,74 zł
Cena netto	526,62 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47274625
Kod producenta	LS24DG300EUXEN
Kod EAN	8806095541723

Opis produktu

Specyfikacja

- **Proporcje ekranu**16:9
- **Jasność (standardowa)**250 cd/□
- **Statyczny współczynnik kontrastu**3,000:1(Typ.)
- **Rozdzielczość**FHD (1,920 x 1,080)
- **Czas reakcji**1ms(MPRT)
- **Kąt widzenia (poziomy/pionowy)**178°(H)/178°(V)

Szczegóły specyfikacji

Wyświetlacz

- **Przekątna ekranu (klasa)**24
- **Rodzaj ekranu**Płaski
- **Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) (mm)**525.89mm x 295.81mm
- **Proporcje ekranu**16:9
- **Rodzaj panelu**VA
- **Jasność (standardowa)**250 cd/□
- **Statyczny współczynnik kontrastu**3,000:1(Typ.)
- **Contrast Ratio (Dynamic)**MEGA
- **HDR(High Dynamic Range)**HDR10

- **Rozdzielczość**FHD (1,920 x 1,080)
-
- **Czas reakcji**1ms(MPRT)
-
- **Kąt widzenia (poziomy/pionowy)**178°(H)/178°(V)
-
- **Kolor obrazu**Max 16.7M
-
- **Pokrycie palety kolorów sRGB**95%
-
- **Częstotliwość odświeżania**Max 180Hz

Funkcje ogólne

- **Eco Saving Plus**Tak
-
- **Tryb Eye Saver**Tak
-
- **Flicker Free**Tak
-
- **Certyfikacja Windows**Windows 11
-
- **FreeSync**FreeSync
-
- **Off Timer Plus**Tak
-
- **Korektor czerni**Tak
-
- **Virtual AIM Point**Tak
-
- **Czas reakcji**Tak
-
- **Autoprzełączenie źródła sygnału**Auto Source Switch

Interfejs

- **Gniazdo DP**1 EA
-
- **Wersja interfejsu DP**1.4
-
- **HDCP Version (DP)**1.3
-
- **Gniazdo HDMI**1 EA
-
- **Wersja interfejsu HDMI**2.0
-
- **Wersja interfejsu HDCP (HDMI)**1.4
-
- **Słuchawki**Tak
-
- **Koncentrator USB**Nie

Parametry operacyjne

- **Temperatura**10~40 °C
-
- **Wilgotność**10~80, Non-condensing

Wzornictwo

- **Kolor obudowy**Czarny
-
- **Kolor z tyłu**Czarny
-
- **Kolor podstawy**Czarny
-
- **Rodzaj podstawy**HAS
-
- **Regulacja wysokości**120.0 ± 5.0 mm

-
- **Regulacja pochylenia**-5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°)
-
- **Regulacja obrotu w poziomie**-15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°)
-
- **Regulacja obrotu w pionie**-2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)
-
- **Montaż naścienny**100.0 x 100.0

Ekologiczny / Funkcja Eko

- **Klasa efektywności energetycznej**E

Pobór prądu

- **Źródło zasilania**AC100~240V
-
- **Zużycie prądu (maks.)**25W
-
- **Zużycie energii (Typ.)**17.0 W
-
- **Zużycie energii (DPMS)**0.50 W
-
- **Zużycie energii (tryb wyłączony)**0.30 W
-
- **Zużycie energii (roczne)**25 kWh
-
- **Typ**Zewnętrzny zasilacz

Wymiary

- **Wymiary z podstawą (SxWxG)**544.0 x 498.7 x 234.2 mm
-
- **Wymiary bez podstawy (SxWxG)**544.0 x 333.3 x 92.0 mm
-
- **Opakowanie w mm (SxWxG)**618.0 x 184.0 x 439.0 mm

Waga

- **Waga z podstawą**3.9 kg
-
- **Waga bez podstawy**2.4 kg
-
- **Waga brutto (z opakowaniem)**5.6 kg

Akcesoria

- **Długość przewodu zasilania**1.5 m
-
- **Kabel display port**Tak