

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls27a600uuuxen-27inch-169-2560x1440-ips-4ms-hdr10-hasswivelpivottilt-130mm-hdmidpusb-c-90w-lan-usb3-hub-vesa-100-p-190157.html>



SAMSUNG LS27A600UUUXEN 27inch 16:9 2560x1440 IPS 4ms HDR10 HAS/Swivel/Pivot/Tilt 130mm HDMI/DP/USB-C 90W LAN USB3-HUB VESA 100

Cena brutto	1 476,63 zł
Cena netto	1 200,52 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4118571
Kod producenta	LS27A600UUUXEN
Kod EAN	8806090952630

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Technologia Adaptive-Sync:
Wbudowane urządzenia:
Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Forma HDR:
Obsługa kolorów:
Czas reakcji:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

SAMSUNG LS27A600UUUXEN 27inch 16:9 2560x1440 IPS 4ms HDR10 HAS/Swivel/Pivot/Tilt 130mm HDMI/DP/USB-C 90W LAN USB3-HUB VESA 100
Samsung S27A600UUU - S60UA Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarny
8806090952630
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
Klasa G
27"
AMD FreeSync
Koncentrator USB 3.0
90 wat
IPS
16:9
QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
300 cd/m²
1000:1
HDR10
1,07 miliarda kolorów
5 ms
178
178
Podświetlenie LED
Obraz po obrazie, tryb gry, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Light Sensor, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Złącza
Interfejsy:

Plus, Eye Saver Mode, Obraz w obrazie, Off Timer, Adaptive Picture, Auto Source Switch

Czarny
61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm - z podstawką
6.7 kg

DisplayPort
Wyjście DisplayPort 1.2
HDMI
Słuchawki
3 x USB 3.0
USB-C (moc do 90 W)
Sieć

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt obrotu:
Kąt rotacji:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
-2/+25
60
-2/+92
120 mm
100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI
1 x kabel USB-C

Zgodność z normami:
Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie

TUV
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Napięcie wejściowe:
Konsumpcja energii (w trybie ON):
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

AC 120/230 V
21 W
21 kWh/1000 godz.
32 kWh/1000 godz.
21 wat
0.5 wat
0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 61.55 cm - głębokość: 19.64 cm -
wysokość: 55.19 cm - waga: 6.7 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.55 cm - głębokość: 4.27 cm -
wysokość: 36.82 cm - waga: 4.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Standardy ochrony środowiska
Certyfikat TCO:
Certyfikat ENERGY STAR:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

68.6 cm
17.1 cm
45 cm
8.4 kg

TCO Certified Displays 8
Tak
10 °C
40 °C
10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.