

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls27a800unuxen-27inch-pls-fhd-1920x1080-75hz-2xhdmi-speaker-2x1w-p-190791.html>



## SAMSUNG LS27A800UNUXEN 27inch PLS FHD 1920x1080 75Hz 2xHDMI Speaker 2x1W

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 825,28 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 483,97 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4238658</b>                             |
| Kod producenta   | <b>LS27A800UNUXEN</b>                      |
| Kod EAN          | <b>8806092661264</b>                       |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

SAMSUNG LS27A800UNUXEN 27inch PLS FHD 1920x1080 75Hz  
2xHDMI Speaker 2x1W

Samsung S27A800UNU - S80UA Series - monitor LED - 27" -  
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5  
ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny  
8806092661264  
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

42 kWh

27"

Koncentrator USB 3.0

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1557 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB

5 ms

178

178

Podświetlenie LED

Obraz po obrazie, tryb gry, Cinema Mode, Eco Light Sensor,  
CustomColor Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio,  
technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye  
Saver Mode, Strojenie Fabryczne, Off Timer Plus, Szeroki Kąt  
Patrzenia, sRGB Mode, Obraz w obrazie, Tryb Kontrast  
Dynamiczny, Adaptive Picture, tryb Wysoka Jasność, Auto  
Source Switch, 99% sRGB color gamut  
Czarny

61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm - z podstawką

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

|                                          |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga:                                    | 6.8 kg                                                                                                                                                                                      |
| Audio                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Typ:                                     | Głośnik(i)                                                                                                                                                                                  |
| Złącza                                   |                                                                                                                                                                                             |
| Interfejsy:                              | DisplayPort 1.2<br>HDMI<br>Słuchawki<br>3 x USB 3.0<br>USB-C (moc do 90 W)                                                                                                                  |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                             |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie                                                                                                                                               |
| Kąt pochylenia:                          | -2/+25                                                                                                                                                                                      |
| Kąt obrotu:                              | 60                                                                                                                                                                                          |
| Kąt rotacji:                             | -2/+92                                                                                                                                                                                      |
| Regulacja wysokości:                     | 120 mm                                                                                                                                                                                      |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)                                                                                                                              |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel HDMI<br>1 x kabel USB-C                                                                                                                                                           |
| Zgodność z normami:                      | TUV Rheinland                                                                                                                                                                               |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                           |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                             |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                     |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 30 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                           |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):               | 37 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                           |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 30 wat                                                                                                                                                                                      |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.55 cm - głębokość: 19.64 cm - wysokość: 55.19 cm - waga: 6.8 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 61.55 cm - głębokość: 4.42 cm - wysokość: 36.82 cm - waga: 4.8 kg |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość transportowa:                  | 68.6 cm                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość transportowa:                  | 17.1 cm                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość transportowa:                   | 45 cm                                                                                                                                                                                       |
| Waga transportowa:                       | 8.6 kg                                                                                                                                                                                      |
| Standardy ochrony środowiska             |                                                                                                                                                                                             |
| Certyfikat TCO:                          | TCO Certified Displays 8                                                                                                                                                                    |
| Certyfikat ENERGY STAR:                  | Tak                                                                                                                                                                                         |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy:             | 10 °C                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C                                                                                                                                                                                       |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10-80% (niekondensująca)                                                                                                                                                                    |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.