

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls27ag320nuxen-27inch-va-fhd-165hz-1ms-hdmi-dp-p-203281.html>



SAMSUNG LS27AG320NUXEN 27inch VA FHD 165Hz 1ms HDMI DP

Cena brutto	1 108,45 zł
Cena netto	901,18 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4430859
Kod producenta	LS27AG320NUXEN
Kod EAN	8806092802148

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylecia:

SAMSUNG LS27AG320NUXEN 27inch VA FHD 165Hz 1ms HDMI DP

Samsung Odyssey G3 S27AG320NU - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - czarny

8806092802148

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

28 kWh

27"

AMD FreeSync Premium

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 165 Hz

250 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC

1 ms (MPRT)

178

178

Podświetlenie LED

Tryb gry, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, technologia Flicker Free, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Refresh Rate Optimizer, 3 Side Borderless Design

Czarny

61.82 cm x 23.42 cm x 52.06 cm - z podstawką

4.8 kg

HDMI

DisplayPort 1.2

Słuchawki

Wysokość, pivot (obrot), pokrętko, odchylenie

-5/+20

Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	-2/+92
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.82 cm - głębokość: 23.42 cm - wysokość: 52.06 cm - waga: 4.8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.82 cm - głębokość: 9.24 cm - wysokość: 37.69 cm - waga: 3.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70.4 cm
Głębokość transportowa:	46.4 cm
Wysokość transportowa:	21.8 cm
Waga transportowa:	7.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.