

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls27d600uauux-27inch-169-2560x1440-ips-5ms-100hz-hdr10-srgb-has-swivel-pivot-hdmi-dp-usb-c90w-lan-daisychain-usb3-kvm-vesa100-p-269398.html>



## SAMSUNG LS27D600UAUX 27inch 16:9 2560x1440 IPS 5ms 100Hz HDR10 sRGB HAS Swivel Pivot HDMI DP USBC90W LAN Daisychain USB3 KVM VESA100

Cena brutto	<b>882,05 zł</b>
Cena netto	<b>717,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47236579</b>
Kod producenta	<b>LS27D600UAUXEN</b>
Kod EAN	<b>8806095524658</b>

### Opis produktu

#### Opis

Samsung ViewFinity S6 jest świadectwem zaangażowania firmy Samsung w tworzenie wysokiej jakości monitorów klasy profesjonalnej. Ten 27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED to nie tylko elegancki wygląd; jest wyposażony w funkcje, które zaspokajają potrzeby profesjonalistów poszukujących najwyższej jakości obrazu i funkcjonalności. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD), obsłudze HDR10 i gamie kolorów obejmującej 99% sRGB, zapewnia wyjątkową dokładność i szczegółowość kolorów. Wbudowana karta sieciowa Ethernet, przełącznik KVM i koncentrator USB 3.0/USB-C z zasilaniem USB Power Delivery o mocy 90 W sprawiają, że jest to potężna łączność, pozwalająca na usprawnienie konfiguracji miejsca pracy. Ergonomia jest również na pierwszym planie, z ultra-elastycznym systemem regulacji wysokości i 3-stronną konstrukcją bez ramki, która nie tylko zwiększa komfort, ale także ułatwia płynną konfigurację wielu monitorów. Co więcej, zaangażowanie Samsunga w zdrowie oczu jest widoczne w funkcjach takich jak technologia Flicker-Free i tryb Eye Saver, zapewniając, że dłuższe okresy użytkowania są bardziej komfortowe dla oczu. Niezależnie od tego, czy jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, czy do rozrywki, Samsung ViewFinity S6 wyróżnia się jako wszechstronny i wydajny monitor, który spełnia wymagania nowoczesnych przeżyć pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w kabel USB-C i wbudowany hub USB 3.0/USB-C, Samsung ViewFinity S6 oferuje płynną łączność i możliwości ładowania dzięki 90 W USB Power Delivery. Funkcja ta sprawia, że przestrzeń robocza pozostaje wolna od bałaganu i wydajna, umożliwiając łatwe podłączanie różnych urządzeń.

- **Wyjątkowa jakość obrazu**

27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED oferuje rozdzielczość natywną 2560 x 1440, obsługę HDR10 i gamę kolorów pokrywającą 99% sRGB, zapewniając żywe i dokładne kolory w 1,07 miliarda kolorów. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu Mega ∞ DCR i jasności 350 cd/m<sup>2</sup>, wyświetlacz oferuje głęboką czerń i jasną biel, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki ultra-elastycznemu systemowi regulacji wysokości (HAS), monitor można przechylać, obracać, obracać i regulować wysokość do 120 mm, zapewniając optymalny komfort i produktywność podczas długich godzin pracy. 3-stronna konstrukcja bez ramki nie tylko zapewnia nowoczesny wygląd, ale także maksymalizuje powierzchnię ekranu, dzięki czemu idealnie nadaje się do konfiguracji z wieloma monitorami.

- **Zwiększony komfort oglądania**

Samsung ViewFinity S6 został zaprojektowany z myślą o dbaniu o wzrok, wyposażony w technologię Flicker-Free i tryb Eye Saver, który zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Funkcja Adaptive Picture dostosowuje

jasność i temperaturę kolorów w zależności od warunków otoczenia, zapewniając komfort oglądania przez cały czas.

- **Wydajna wielozadaniowość**

Dzięki funkcjom takim jak Picture-in-Picture i Picture-by-Picture, a także możliwości łańcuchowego łączenia wielu monitorów, Samsung ViewFinity S6 zwiększa produktywność, umożliwiając zarządzanie wieloma źródłami na jednym ekranie lub rozszerzenie pulpitu bez konieczności stosowania dodatkowych kabli.

Produkt:

Nazwa:	SAMSUNG LS27D600UAUX 27inch 16:9 2560x1440 IPS 5ms 100Hz HDR10 sRGB HAS Swivel Pivot HDMI DP USB-C90W LAN Daisychain USB3 KVM VESA100
Opis:	Samsung ViewFinity S6 S27D600UAU - S60UD Series - monitor LED - USB - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m <sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarny 8806095524658
EAN:	36 miesięcy
Reklamacje: Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946432?navigatingfrom=qr">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1946432?navigatingfrom=qr</a>
Klasa energii:	Klasa E
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	29 kWh
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0/USB-C, Adapter sieciowy Ethernet, przełącznik KVM
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Jasność:	350 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / Mega ∞ DCR (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	3-stronny bez faset, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Eye Saver Mode, technologia Flicker Free, Obraz w obrazie, obraz po obrazie, Image Size, kompatybilny z układem łańcuchowym, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm - z podstawką
Waga:	6.1 kg
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 HDMI Słuchawki (mały jack) 3 x USB 3.0 — downstream USB — upstream (typ B) Wyjście DisplayPort 1.4 USB-C (moc do 90 W) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+25
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-92/+92
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB-C
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 526266398  
tel. +4822 398 89 00

---

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	160 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.29 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 55.66 cm - waga: 6.1 kg Bez podstawki - szerokość: 61.29 cm - głębokość: 4.16 cm - wysokość: 36.77 cm - waga: 3.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.7 cm
Głębokość transportowa:	51 cm
Wysokość transportowa:	16 cm
Waga transportowa:	7.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.