

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls32a600uupxen-32inch-s60ua-wqhd-2560x1440-hdr10-107b-colors-1hdmidi1dp-1usb-c-90w-out-dp-out-lan-in-1-gbit-p-203184.html>



## SAMSUNG LS32A600UUPXEN 32inch S60UA WQHD 2560x1440 HDR10 1.07B Colors 1HDMI/1DP/ 1USB-C 90W out / DP out/ LAN in 1 Gbit

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 643,52 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 336,20 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46175523</b>                            |
| Kod producenta   | <b>LS32A600UUPXEN</b>                      |
| Kod EAN          | <b>8806094771817</b>                       |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

SAMSUNG LS32A600UUPXEN 32inch S60UA WQHD 2560x1440 HDR10 1.07B Colors 1HDMI/1DP/ 1USB-C 90W out / DP out/ LAN in 1 Gbit

Samsung ViewFinity S6 S32A600UUP - S60UA Series - monitor LED - 32" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarny 8806094771817 36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

48 kWh

32"

AMD FreeSync

Tak

Koncentrator USB 3.0/USB-C, Adapter sieciowy Ethernet

90 wat

VA

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

300 cd/m<sup>2</sup>

3000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB

5 ms

178

178

Podświetlenie LED

Obraz po obrazie, tryb gry, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco

|                                          |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                                   | Light Sensor, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Obraz w obrazie, Off Timer, Tryb ochrony oczu, Adaptive Picture, Auto Source Switch                                     |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | Czarny                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                                    | 71.62 cm x 21.14 cm x 58.05 cm - z podstawką                                                                                                                                                 |
| Złącza                                   | 7.2 kg                                                                                                                                                                                       |
| Interfejsy:                              | DisplayPort 1.2<br>HDMI 1.4<br>USB-C (moc do 90 W)<br>3 x USB 3.0<br>LAN (RJ-45)<br>Słuchawki (mały jack)<br>Wyjście DisplayPort 1.2                                                         |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                              |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie                                                                                                                                                |
| Kąt pochylenia:                          | -2/+25                                                                                                                                                                                       |
| Kąt obrotu:                              | 60                                                                                                                                                                                           |
| Kąt rotacji:                             | -2/+92                                                                                                                                                                                       |
| Regulacja wysokości:                     | 120 mm                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                 |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                              |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)<br>1 x kabel HDMI<br>1 x kabel USB-C<br>TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification<br>Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Dołączone przewody:                      |                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność z normami:                      |                                                                                                                                                                                              |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           |                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V                                                                                                                                                                                 |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 33 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                            |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):               | 51 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                            |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 33.2 wat                                                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat                                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.03 wat                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 71.62 cm - głębokość: 21.14 cm - wysokość: 58.05 cm - waga: 7.2 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 71.62 cm - głębokość: 4.13 cm - wysokość: 42.47 cm - waga: 5 kg    |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość transportowa:                  | 80 cm                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość transportowa:                  | 17.1 cm                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość transportowa:                   | 51.1 cm                                                                                                                                                                                      |
| Waga transportowa:                       | 9.2 kg                                                                                                                                                                                       |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                                                                                              |
| Minimalna temperatura pracy:             | 10 °C                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10-80% (niekondensująca)                                                                                                                                                                     |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.