

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls34c650tauxen-34inch-219-curved-1000r-3440x1440-va-led-5ms-100hz-hdr10-dphdmitbt4-90-watt-lan-white-has-speaker-vesa-100-p-241695.html>



## SAMSUNG LS34C650TAUXEN 34inch 21:9 Curved 1000R 3440x1440 VA-LED 5ms 100Hz HDR10 DP/HDMI/TBT4 90 Watt LAN White HAS Speaker VESA 100

Cena brutto	<b>1 894,40 zł</b>
Cena netto	<b>1 540,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46756933</b>
Kod producenta	<b>LS34C650TAUXEN</b>
Kod EAN	<b>8806095207834</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

SAMSUNG LS34C650TAUXEN 34inch 21:9 Curved 1000R  
3440x1440 VA-LED 5ms 100Hz HDR10 DP/HDMI/TBT4 90 Watt  
LAN White HAS Speaker VESA 100

Samsung ViewFinity S6 S34C650TAU - S65TC Series - monitor  
LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA -  
350 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - 2x Thunderbolt 4, HDMI,  
DisplayPort - głośnik(i) - warm white  
8806095207834

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

47 kWh

34"

Tak (1000R)

AMD FreeSync

Tak

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.0, Adapter sieciowy

Ethernet

90 wat

VA

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

350 cd/m<sup>2</sup>

3000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

115% sRGB

5 ms

Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, tryb gry, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Tryb Sportowy, RPG Mode, Obraz w obrazie, Adaptive Picture, Tryb Rozrywka, Tryb Graficzny, Tryb Eko, Tryb Oryginalny
Kolor:	Warm white
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - z podstawką
Waga:	8.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2) Słuchawki (mały jack) 3 x USB 3.0 — downstream Thunderbolt 4 (moc do 90 W) Thunderbolt 4 (zasilanie do 15 W) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+20
Kąt obrotu:	60
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), plastik z recyklingu 10%
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel Thunderbolt 3 1 x kabel z USB-A na USB-B
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	52 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	200 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 80.66 cm - głębokość: 24.1 cm - wysokość: 56.15 cm - waga: 8.1 kg Bez podstawki - szerokość: 80.66 cm - głębokość: 12.5 cm - wysokość: 36.94 cm - waga: 5.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	80.7 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	36.7 cm
Waga transportowa:	10.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.