

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-lu32j590uqpxen-32inch-uhd-va-169-60hz-4ms-300cdm2-30001-hdmi-p-197720.html>



SAMSUNG LU32J590UQPXEN 32inch UHD VA 16:9 60Hz 4ms 300cd/m2 3000:1 HDMI

Cena brutto	1 515,80 zł
Cena netto	1 232,36 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46174612
Kod producenta	LU32J590UQPXEN
Kod EAN	8806094771961

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

SAMSUNG LU32J590UQPXEN 32inch UHD VA 16:9 60Hz 4ms

300cd/m2 3000:1 HDMI

Samsung U32J590UQP - UJ59 Series - monitor LED - 32" (31.5"

widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 270 cd/m² - 3000:1

- 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - ciemnoniebieski/szary

8806094771961

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

45 kWh

32"

31.5"

AMD FreeSync

VA

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1816 mm

270 cd/m²

3000:1

1,07 miliarda kolorów

102% Adobe RGB, 138% sRGB, 97% NTSC

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Krawędzie LED

MagicBright, obraz po obrazie, tryb gry, Mega Infinity Dynamic

Contrast Ratio, technologia Flicker Free, konstrukcja cienkiej

oprawy, Image Size, UHD Upscale, Eco Saving Plus, Eye Saver

Mode, Off Timer Plus, Obraz w obrazie

Ciemnoniebieski/szary

72.95 cm x 25.05 cm x 53.45 cm - z podstawką

6.3 kg

DisplayPort 1.2

HDMI 2.0

Mechaniczne	HDMI 1.4
Regulacja pozycji ekranu:	Słuchawki (mały jack)
Kąt pochylenia:	Odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-2/+15
Różne	100 x 100 mm
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), matowy
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	ISO 9241-307 Class 2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	31 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	59 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Easy Setting Box
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 72.95 cm - głębokość: 25.05 cm - wysokość: 53.45 cm - waga: 6.3 kg Bez podstawki - szerokość: 72.95 cm - głębokość: 5.64 cm - wysokość: 42.78 cm - waga: 5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	89.2 cm
Głębokość transportowa:	15.7 cm
Wysokość transportowa:	49.1 cm
Waga transportowa:	8.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	