

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-s27c432-27inch-bezelless-169-1920x1080-ips-4ms-haswivelpivot-analoghdmidp-usb-hub-vesa-dphdmi-cable-in-the-box-p-233460.html>



SAMSUNG S27C432 27inch Bezelless 16:9 1920x1080 IPS 4ms HAS/Swivel/Pivot Analog/HDMI/DP USB hub VESA DP+HDMI cable in the box

Cena brutto	867,84 zł
Cena netto	705,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46484939
Kod producenta	LS27C432GAUXEN
Kod EAN	8806095057309

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

SAMSUNG S27C432 27inch Bezelless 16:9 1920x1080 IPS 4ms
HAS/Swivel/Pivot Analog/HDMI/DP USB hub VESA DP+HDMI
cable in the box

Samsung S27C432GAU - C432 Series - monitor LED - 27" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny
8806095057309
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

24 kWh

27"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.3113 mm

250 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1976), 95% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Podświetlenie LED

Tryb gry, technologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus,
Szeroki Kąt Patrzenia, tryb Ochrona oczu, przełącznik wejścia
dźwięku

Czarny

61.16 cm x 21.97 cm x 53.92 cm - z podstawką

5.6 kg

Złącza
Interfejsy:

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
VGA
4 x USB 3.0

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt obrotu:
Kąt rotacji:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie
-5/+24
90
-2/+92
130 mm
100 x 100 mm

Dołączone przewody:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Zgodność z normami:
Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie

1 x kabel DisplayPort
1 x kabel HDMI
TUV

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Pobór Mocy (Maksymalny):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Wymiary i waga

AC 100-240 V
16 kWh/1000 godz.
16.3 wat
55 wat
0.3 wat
0.3 wat

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.16 cm - głębokość: 21.97 cm -
wysokość: 53.92 cm - waga: 5.6 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.16 cm - głębokość: 5.72 cm -
wysokość: 36.19 cm - waga: 3.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

83 cm

Głębokość transportowa:

15.4 cm

Wysokość transportowa:

44.2 cm

Waga transportowa:

7.8 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.