

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ssd-990-pro-1tb-m2-nvme-pcie-40-p-185541.html>

SAMSUNG SSD 990 PRO 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0



Cena brutto	506,52 zł
Cena netto	411,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46127554
Kod producenta	MZ-V9P1T0BW
Kod EAN	8806094215021

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Pojemność:
Kodowanie sprzętu:
Algorytm kodowania:
Typ pamięci NAND:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:
Cechy:

Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Wydajność
Wytrzymałość SSD:
Szybkość transmisji urządzenia:
Szybkość wewnętrzna danych:
Odczyt losowy 4 KB:
Zapis losowy 4KB:
Niezawodność
MTBF:
Rozszerzenie i łączność
Kompatybilna Wnęka:
Zasilanie
Zużycie energii:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie:
Różne

SAMSUNG SSD 990 PRO 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW - SSD - zaszyfrowany - 1 TB -
wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256 bitów AES -
TCG Opal Encryption 2.0
8806094215021
60 miesięcy w serwisie

SSD - wewnętrzny
1 TB
Tak
256 bitów AES
Komórka trzypoziomowa (TLC)
M.2 2280
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Wsparcie TRIM, tryb uśpienia, Auto Garbage Collection
Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, 1 GB Low
Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung V-NAND 3bit MLC
Technology, S.M.A.R.T., NVMe 2.0

22 mm

80 mm

2.3 mm

9 g

600 TB

8 GBps (zewnętrzna)

7450 MBps (odczyt) / 6900 MBps (zapis)

1200000 IOPS

1550000 IOPS

1,500,000 godzin

M.2 2280

5.4 wat (odczyt)

5 wat (zapis)

50 mW (bezczynność)

5 mW (tryb L1.2)

Samsung Magician Software

Zgodność z normami:

Szczegóły Opakowania:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Dopuszczalna wilgotność:

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

VCCI, FCC, EAC, cRUus, IEEE 1667, UKCA
Pudełko

Gwarancja ograniczona - 5 lat / 600 TBW

0 °C

70 °C

-40 °C

85 °C

5-95% (niekondensująca)

1500 g @ 0,5 ms

20 g @ 20-2000 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.