

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/seagate-exos-x18-12tb-hdd-sata-7200rpm-256mb-cache-512e4kn-blk-p-184253.html>



## SEAGATE Exos X18 12TB HDD SATA 7200RPM 256MB cache 512e/4Kn BLK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 234,76 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 003,87 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>4304477</b>       |
| Kod producenta   | <b>ST12000NM000J</b> |
| Kod EAN          | <b>8719706020718</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Firma Seagate produkuje dyski twarde w odpowiedzi na zapotrzebowaniu na skalowalność hiperskalowej chmury. Dyski twarde klasy korporacyjnej Exos X18 to bardziej pojemne rozwiązania klasy Seagate X.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **PowerBalance**

Funkcja optymalizuje poziom zużycia energii.

- **Maksymalna oszczędność**

Dzięki niskiemu zużyciu energii i niewielkiej wadze dysku z helem.

- **Cyfrowe czujniki środowiskowe**

Monitorują wewnętrzne warunki dysku, zapewniając optymalne działanie i wydajność.

Produkt:

Nazwa:

SEAGATE Exos X18 12TB HDD SATA 7200RPM 256MB cache 512e/4Kn BLK

Opis:

Seagate Exos X18 ST12000NM000J - Dysk twardy - 12 TB - wewnętrzny - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256 MB 8719706020718

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Dysk twardy - wewnętrzny

Pojemność:

12 TB

Interfejs:

SATA 6Gb/s

Wielkość bufora:

256 MB

Cechy:

PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, Obsługa Podłączania na Gorąco, PowerBalance, zaawansowany format 512e, zaawansowany format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), Helium Sealed-Drive Design

Szerokość:

101.85 mm

Głębokość:

147 mm

Wysokość:

26.1 mm

Waga:

650 g

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

600 MBps (zewnętrzna)

Szybkość wewnętrzna danych:

270 MBps

Średnie opóźnienie:

4.16 ms

Prędkość obrotowa:

7200 obr/min

Niezawodność

MTBF:

2,500,000 godziny

Błędy nienaprawialne:

1 na 10<sup>15</sup>

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

1 x SATA 6 Gb/s

Zasilanie

Zużycie energii:

4.4 wat (bezczynność)

8.6 wat (maksymalnie)

5.8 wat (losowy odczyt/zapis)

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

50 g @ 2 ms

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

200 g @ 2 ms

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

2.27 g @ 2-500 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.