

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/seagate-firecuda-530r-1tb-ssd-pcie-gen4x4-nvme-m2-p-272504.html>

## SEAGATE FireCuda 530R 1TB SSD PCIe Gen4x4 NVMe M.2



|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>387,19 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>314,79 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>47239889</b>                            |
| Kod producenta   | <b>ZP1000GM3A063</b>                       |
| Kod EAN          | <b>8719706437691</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

Dysk półprzewodnikowy Seagate FireCuda 530R został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie wysokowydajnych obliczeń, oferując połączenie szybkości, niezawodności i pojemności. Pojemność 1 TB zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich potrzeb związanych z przechowywaniem danych. Dysk oferuje wyjątkową wewnętrzną szybkość transmisji danych do 7400 MBps odczytu i 7000 MBps zapisu, dzięki czemu nadaje się do intensywnych aplikacji i gier. Dysk obsługuje standardy NVMe 1.4 i S.M.A.R.T., zapewniając niezawodne i wydajne działanie. Zaawansowane funkcje, takie jak Microsoft DirectStorage API i obsługa TRIM, poprawiają wrażenia z gry, znacznie skracając czas ładowania i utrzymując optymalną wydajność przez długi czas. Dysk SSD został również zbudowany z myślą o trwałości, dzięki solidnej konstrukcji, która może pracować w szerokim zakresie temperatur i wysokiej wytrzymałości wynoszącej 1100 TB. Dodatkowo, w zestawie znajduje się 3-letnie oprogramowanie Seagate Rescue Data Recovery, zapewniające spokój ducha poprzez ochronę danych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Jego energooszczędna konstrukcja obejmuje tryby niskiego zużycia energii, co czyni go doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy chcą poprawić swoje wrażenia z pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu śladu węglowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna wytrzymałość**  
Zaprojektowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki, dysk Seagate FireCuda 530R działa bez zarzutu w szerokim zakresie temperatur od 0°C do 70°C, zapewniając niezawodność i wydajność w każdym środowisku.
- **Wyjątkowa wydajność**  
Dzięki imponującej wewnętrznej szybkości transmisji danych wynoszącej do 7400 MB/s dla odczytu i 7000 MB/s dla zapisu, w połączeniu z losowym odczytem 4 KB i zapisem IOPS wynoszącym 1300000, ten dysk SSD zapewnia szybki i wydajny dostęp do danych i prędkości transferu.
- **Duża pojemność**  
Oferując dużą pojemność 1 TB, dysk Seagate FireCuda 530R zapewnia wystarczającą ilość miejsca do przechowywania dużych plików, aplikacji i gier, jednocześnie obsługując standardy NVMe 1.4 i S.M.A.R.T. w celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego działania.
- **Zaawansowane funkcje**  
Wyposażony w obsługę Microsoft DirectStorage API i TRIM, ten dysk SSD poprawia wrażenia z gier, skracając czas ładowania i utrzymując optymalną wydajność przez cały okres użytkowania.
- **Energooszczędność**  
Zaprojektowany z myślą o wydajności, dysk Seagate FireCuda 530R oferuje tryby niskiego zużycia energii, w tym stan bezczynności, który zużywa tylko 22 mW i tryb ultra niskiego zużycia energii L1.2 zużywający zaledwie 5 mW, wydłużając żywotność baterii w urządzeniach przenośnych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

SEAGATE FireCuda 530R 1TB SSD PCIe Gen4x4 NVMe M.2

Seagate FireCuda 530R ZP1000GM3A063 - SSD - 1 TB -

wewnętrzny - M.2 2280-D2 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - z 3 lata

Seagate Rescue Data Recovery

8719706437691

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj urządzenia:                          | SSD - wewnętrzny                                                            |
| Pojemność:                                  | 1 TB                                                                        |
| Typ pamięci NAND:                           | 3D triple-level cell (TLC)                                                  |
| Rodzaj obudowy:                             | M.2 2280-D2                                                                 |
| Interfejs:                                  | PCIe 4.0 x4 (NVMe)                                                          |
| Cechy:                                      | Wsparcie TRIM, obsługa Microsoft DirectStorage API,<br>S.M.A.R.T., NVMe 1.4 |
| Szerokość:                                  | 22.15 mm                                                                    |
| Głębokość:                                  | 80.85 mm                                                                    |
| Wysokość:                                   | 3.55 mm                                                                     |
| Waga:                                       | 7.3 g                                                                       |
| W pakiecie z:                               | 3 lata Seagate Rescue Data Recovery                                         |
| Wydajność                                   |                                                                             |
| Wytrzymałość SSD:                           | 1100 TB                                                                     |
| Szybkość wewnętrzna danych:                 | 7400 MBps (odczyt) / 7000 MBps (zapis)                                      |
| Odczyt losowy 4 KB:                         | 1300000 IOPS                                                                |
| Zapis losowy 4KB:                           | 1300000 IOPS                                                                |
| Niezawodność                                |                                                                             |
| MTBF:                                       | 1,800,000 godzin                                                            |
| Rozszerzenie i łączność                     |                                                                             |
| Interfejsy:                                 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - klucz M.2 N                                 |
| Kompatybilna Wnęka:                         | M.2 2280-D2                                                                 |
| Zasilanie                                   |                                                                             |
| Zużycie energii:                            | 8.3 wat (aktywny)<br>22 mW (bezczynność)<br>5 mW (tryb L1.2)                |
| Oprogramowanie & Wymagania systemowe        |                                                                             |
| Wymagany system operacyjny:                 | Linux, Microsoft Windows 10 / 11                                            |
| Różne                                       |                                                                             |
| Zgodność z normami:                         | RoHS                                                                        |
| Lokalizacja:                                | Cały świat                                                                  |
| Wielkość i waga (ładunek)                   |                                                                             |
| Szerokość transportowa:                     | 10.9 cm                                                                     |
| Głębokość transportowa:                     | 2.4 cm                                                                      |
| Wysokość transportowa:                      | 15.5 cm                                                                     |
| Waga transportowa:                          | 70 g                                                                        |
| Gwarancja producenta                        |                                                                             |
| Obsługa i wsparcie:                         | Gwarancja ograniczona - 5 lat                                               |
| Parametry środowiska                        |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy:                | 0 °C                                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy:               | 70 °C                                                                       |
| Min. temperatura przechowywania:            | -40 °C                                                                      |
| Maks. temperatura przechowywania:           | 85 °C                                                                       |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): | 1500 g @ 0,5 ms                                                             |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.