

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/seagate-st1000lm048-dysk-seagate-barracuda-25-1tb-sata600-5400rpm-128mb-cache-p-61982.html>



SEAGATE ST1000LM048 Dysk Seagate BarraCuda, 2.5, 1TB, SATA/600, 5400RPM, 128MB cache

Cena brutto	218,23 zł
Cena netto	177,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2641501
Kod producenta	ST1000LM048
Kod EAN	763649098301

Opis produktu

Opis

Do produkcji 2,5-calowych dysków twardych BarraCuda firmy Seagate, Seagate wykorzystuje doświadczenia z ponad 20 lat pracy nad niezawodnością i wydajnością dysków twardych. Dyski twarde BarraCuda są odpowiednie do różnych zastosowań związanych z komputerowym przetwarzaniem danych. Te wyjątkowo cienkie i lekkie, 2,5-calowe dyski twarde zapewniają bezproblemową modernizację w lekkich i cienkich laptopach i systemach charakteryzujących się mniejszymi rozmiarami. Szybkie przesyłanie danych pozwala na uzyskanie najwyższej wydajności dla końcowych użytkowników komputerów PC oraz szybki transfer plików.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Odpowiednie do różnych zastosowań związanych z komputerowym przetwarzaniem danych
- Bezproblemowa modernizacja w lekkich i cienkich laptopach i systemach charakteryzujących się mniejszymi rozmiarami
- Szybkie przesyłanie danych
- Te cienkie, uniwersalne dyski do komputerów PC pomagają jednocześnie zmniejszyć generowane ciepło i wibracje systemu

Produkt:

Nazwa:

SEAGATE ST1000LM048 Dysk Seagate BarraCuda, 2.5, 1TB, SATA/600, 5400RPM, 128MB cache

Opis:

Seagate Guardian BarraCuda ST1000LM048 - Dysk twardy - 1 TB - wewnętrzny - 2,5" - SATA 6Gb/s - 5400 obr/min - bufor: 128 MB

EAN:

0763649098301

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Dysk twardy - wewnętrzny

Pojemność:

1 TB

Rodzaj obudowy:

2,5"

Interfejs:

SATA 6Gb/s

Wielkość bufora:

128 MB

Bajty na sektor:

4096

Cechy:

Bezgłośnie parkowanie głowic QuietStep, Halogen Free, zabezpieczanie głowicy przed uszkodzeniem Ramp Load

Szerokość:

69.85 mm

Głębokość:

100.35 mm

Wysokość:

7 mm

Waga:

90 g

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:	600 MBps (zewnętrzna)
Szybkość wewnętrzna danych:	140 MBps
Prędkość obrotowa:	5400 obr/min
Niezawodność	
Błędy nienaprawialne:	1 na 10 ¹⁴
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:	600,000
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka:	2,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	1.6 wat (odczyt) 1.7 wat (zapis) 0.45 wat (bezczynność)
Różne	
Zgodność z normami:	RoHS
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	400 g @ 2 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	1000 g @ 1 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.