

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/silicon-power-ssd-ud90-2tb-m2-pcie-gen4-x4-nvme-p-287836.html>

## SILICON POWER SSD UD90 2TB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe



Cena brutto	<b>1 425,36 zł</b>
Cena netto	<b>1 158,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46313217</b>
Kod producenta	<b>SP02KGBP44UD9005</b>
Kod EAN	<b>4713436149507</b>

### Opis produktu

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- Interfejs PCIe Gen 4x4
- Obsługuje NVMe 1.4 i charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskim opóźnieniem i niskim zużyciem energii
- Wyposażony w technologię pamięci 3D NAND zapewniającą większą pojemność i wyższą wydajność przy niewielkich rozmiarach
- Mechanizm kodowania LDPC i algorytm ECC w celu zapewnienia dokładności przesyłania danych i niezawodności dostępu do danych
- Obsługa bufora SLC i bufora pamięci podręcznej DRAM w celu poprawy wydajności sekwencyjnego odczytu/zapisu oraz losowego odczytu/zapisu
- Wspiera technologię RAID, oferując zwiększoną wydajność oraz bezpieczeństwo przechowywania danych
- 256-bitowe szyfrowanie AES zapewnienia bezpieczeństwa danych
- Niezabudowany i wąski kształt w standardzie M.2 2280 idealny do ultrabooków, laptopów lub komputerów stacjonarnych

#### Produkt:

Nazwa:

SILICON POWER SSD UD90 2TB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe

Opis:

SILICON POWER UD90 - SSD - 2 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

EAN:

4713436149507

Reklamacje:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

SSD - wewnętrzny

Pojemność:

2 TB

Rodzaj obudowy:

M.2 2280

Interfejs:

PCIe 4.0 x4 (NVMe)

Cechy:

3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, cache SLC, Ochrona RAID, zabezpieczenie danych end-to-end, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4

Szerokość:

22 mm

Głębokość:

80 mm

Wysokość:

3.5 mm

Waga:

8 g

Wydajność

Szybkość wewnętrzna danych:

5000 MBps (odczyt) / 4800 MBps (zapis)

Niezawodność

MTBF:

1,500,000 godzin

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card

Kompatybilna Wnęka:

M.2 2280

Oprogramowanie & Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Skrzynka na narzędzia SP (do pobrania za darmo)

Różne

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Zgodność z normami:	FCC, UKCA, BSMI, Green Dot, WEEE, RoHS, KC
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	1500 g @ 0,5 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.