

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-industrial-cellular-router-rut951-p-187416.html>



## TELTONIKA INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER RUT951

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>978,30 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>795,37 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>4485007</b>         |
| Kod producenta   | <b>RUT951000000</b>    |
| Kod EAN          | <b>4779051840168</b>   |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodny Wi-Fi**  
Bezprzewodowy punkt dostępowy z funkcją Hotspot.
- **Dwa gniazda SIM**  
Automatyczne przełączanie, tworzenie kopii zapasowych WAN i inne scenariusze.
- **RMS**  
Kompatybilny z systemem zdalnego sterowania Teltonika Networks.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TELTONIKA INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER RUT951  
Teltonika RUT951 - Router bezprzewodowy - WWAN -  
przełącznik 3-portowy - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - 3G, 4G -  
montowany na szynie DIN, do montażu na powierzchni  
4779051840168  
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)  
Montowany na szynie DIN, do montażu na powierzchni  
Bezprzewodowa, przewodowa  
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE  
802.11n  
2,4 GHz  
Równoczesne połączenia: 100  
Tunele IPsec VPN: 4  
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPsec, PPPoE, ARP,  
SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Telnet  
RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statyczne trasowanie  
IP, GRE  
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2,  
CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus, NTP, MQTT, RADIUS  
DES, Szyfrowanie 3DES, RC2, CAST5, TLS, SSL 3.0, PEAP, TKIP,  
WPA-PSK, AES-CCMP, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów  
AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-  
CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1  
Secure Shell (SSH), RADIUS, certyfikaty X.509, Radio Service  
Set ID (SSID), Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible  
Authentication Protocol (EAP)  
Ochrona firewall, obsługa NAT, obsługa VPN, równoważenie  
obciążenia, uaktywnienie przez LAN, automatyczna funkcja  
uplink (auto MDI/MDI-X), obsługa ALG, ostrzeżenie na e-mail,  
filtrowanie adresów MAC, tryb działania punktu dostępowego,  
możliwość aktualizacji firmwaru, zapobieganie atakom DDos,

Pasma częstotliwości:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Komunikacja

Typ:

Cellular Protocol:

Generacja:

Pasmo Komórkowe:

Maksymalna prędkość transmisji:

Telefonia IP

Protokoły VoIP:

Internet rzeczy (IoT)

Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):

Technologia połączenia sieciowego:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Lokalizacja:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), dziennik zdarzeń, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), powiadomienia SMS, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, przekazywanie DHCP, pułapka SNMP, do montażu na szynie DIN, tunelowanie GRE, Firmware Over-the-Air (FOTA), znaczniki VLAN, SYN Flooding, Captive Portal, rejestr systemu, Web Filtering, Funkcja Punkt Dostępowy Hotspot, obsługa DMZ, VLAN na bazie portu, czarna lista, biała lista, tryb mostka, Point-to-Point Protocol (PPP), klient OpenVPN, serwer OpenVPN, aluminiowa obudowa, obsługa obejścia VoIP

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP, CCC, FCC, RoHS, FCC CFR47 Part 15, WEEE, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 C, REACH, PTCRB, DNV, GCF, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, RCM, TRA, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 62311:2008, EN 61000-4-5:2014, SDPPI, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, EN 300 328 V2.1.1, RED, EN 301 489-1 V2.2.0, NBTC, EN 301 489-52 V1.1.0, EN 301 489-17 V3.2.0, AS/NZS 4268:2017, Postel, EN 301 489-19 V2.1.0, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 61000-4-4:2012, ISO 7632-2:2004, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/CA S042.1:2018, FCC CFR47 Part 22H, FCC CFR47 Part 24E, FCC CFR47 Part 27, EN 50665:2017, FCC CFR47 Part 1 1.1310, EN 60529:1999+A1+AC:2002, EN 60068-2-6:2008

1 x MediaTek MT7628 580 MHz

128 MB DDR2 SDRAM

16 MB

Zasilanie, poziom sygnału, WAN, LAN

Bezprzewodowy modem komórkowy

GSM, FDD LTE, TDD LTE

3G, 4G

LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B28A

150 Mbps

H.323, SIP

Tak

LTE Cat 4

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

1 x DO

1 x DI

Antena: 2 x SMA

Antena: 2 x RP-SMA

2 (całkowity) / 2 (wolna) x SIM

Zewnętrzna odłączalna

4

Adapter mocy zewnętrznej - 9 wat

AC 100-240 V

2 x antena Wi-Fi, 2 x antena LTE, zestaw przejściówki karty SIM

1 x kabel sieciowy - 1.5 m

Tajlandia, Korea, Bliski wschód, Afryka, Europa

RutOS

11 cm

10 cm

5 cm

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Waga:                         | 287 g               |
| Parametry środowiska          |                     |
| Minimalna temperatura pracy:  | -40 °C              |
| Maksymalna temperatura pracy: | 75 °C               |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 10-90% nieskroplone |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.