

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-rut906-lte4g3g2g-rs232rs485-industrial-router-p-258712.html>



TELTONIKA NETWORKS RUT906 LTE/4G/3G/2G RS232/RS485 Industrial Router

Cena brutto	879,00 zł
Cena netto	714,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	46607951-1
Kod producenta	RUT906000000
Kod EAN	4779051840830

Opis produktu

Opis

Router komórkowy 4G do zastosowań przemysłowych IoT, obsługujący interfejsy szeregowo RS232 i RS485, MQTT, BACnet, I/O, Ethernet i inne. Ten router komórkowy jest wyposażony w GNSS i funkcje awaryjne, takie jak Dual SIM, automatyczne przełączanie awaryjne i zapasowa sieć WAN.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

TELTONIKA NETWORKS RUT906 LTE/4G/3G/2G RS232/RS485
Industrial Router

Teltonika RUT906 - - router bezprzewodowy - - WWAN
przełącznik 3-portowy - RS-232, RS-485 - Wi-Fi - 2,4 GHz - 3G,
4G, 2G - montowany na szynie DIN
4779051840830
12 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
Montowany na szynie DIN

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
RS-485, IEEE 802.11n
2,4 GHz

Liczba połączeń jednocześnie: 100

PPTP, NTP, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, SFTP, IPv4,
IPv6, Telnet, WireGuard, OpenVPN, UDP, TCP

RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, VRRP, NHRP, OSPFv2

SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, TR-069,

SMTP, ICMP, MQTT, BACnet, Kinesis, SNMP, SMPP

DES, CAST5, SSL, TLS, PEAP, TKIP, AES-CCMP, WPA2-PSK,
WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-

CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, WPA3-SAE, WPA3-EAP, DESX

RADIUS, certyfikaty X.509, Radio Service Set ID (SSID),

TACACS+

Równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, WOL, automatyczna
funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), filtrowanie adresów MAC, tryb
działania punktu dostępowego, zapobieganie atakom DDos,
QoS, IPSec NAT-T, port w trybie przekaźnik dalej, przekaźnik
DHCP, pułapka SNMP, tunelowanie GRE, routing statyczny,
FOTA, Captive Portal, obsługa pasywnego PoE, Web Filtering,
PSK, rutowanie zależne od polityki, Szybki Roaming, zgodność
z Modbus, czarna lista, biała lista, tryb mostka, automated
failover, Teltonika RMS, Stealth Mode, obsługa RSSI, RADIUS

Zgodność z normami:**Procesor:****RAM:****Pamięć flashowa:****Wbudowane urządzenia:****Wskaźniki statusu:****Komunikacja****Typ:****Cellular Protocol:****Generacja:****Pasmo Komórkowe:****Maksymalna prędkość transmisji:****Telefonia IP****Protokoły VoIP:****Internet rzeczy (IoT)****Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):****Platforma:****Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:****Gniazda rozszerzeń:****Antena****Antena:****Ilość anten:****Zasilanie****Zasilacz:****Różne****Akcesoria w zestawie:****Dołączone przewody:****Lokalizacja:****Oprogramowanie / Wymagania systemowe****Dołączony system operacyjny:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:**

Server, obsługa SSHFS, zarządzanie pasmem, APN auto, separacja klientów, tryby Auto Cipher, kontrola kwot mobilnych, port scan prevention, obsługa GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, obsługa USSD, DNP3 w terenie, NTRIP, SQM, obsługa DLMS
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11e, UPnP, IEEE 802.11r, CB, E Mark, EN 62311, IP30, EN 61000-4-2:2009, RCM, EN 300 328, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-4:2012, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 489-1 V2.2.3, UKCA, IEC 62368-1:2018, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 301 489-19 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
1 x MediaTek MIPS 24Kec 580 MHz
128 MB DDR2 SDRAM
16 MB
Odbiornik GNSS
Zasilanie, poziom sygnału, status połączenia, łącze/aktywność Ethernet

Bezprzewodowy modem komórkowy**FDD LTE, TDD LTE****3G, 4G, 2G****LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38****150 Mbps****H.323, SIP****Tak****Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity, Azure IoT Hub****WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45****LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45****Szeregowy: 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)****Szeregowy: 1 x RS-485****USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A****Antena: 2 x SMA - LTE****Antena: 2 x RP-SMA - Wi-Fi****Antena: 1 x SMA - antena GNSS****Wejście / wyjście****2 (całkowity) / 2 (wolna) x Mini-SIM****Zewnętrzna odłączalna****5****Adapter mocy zewnętrznej - 9 wat****2 x antena Wi-Fi, antena GNSS, 2 x antena LTE, złącze I/O, zestaw przejściówki karty SIM, złącze RS-485, zasilacz (UE)****1 x kabel sieciowy - 1.5 m****Tajlandia, Bliski wschód, Afryka, Europa (z wyłączeniem Białorusi i Rosji)****RutOS****10.95 cm****10 cm****5 cm****295 g****-40 °C****75 °C****10-90% nieskroplone**

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
