

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-trb145-lte4g3g2g-rs485-industrial-gateway-p-259271.html>



TELTONIKA NETWORKS TRB145 LTE/4G/3G/2G RS485 Industrial Gateway

Cena brutto	474,37 zł
Cena netto	385,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3861299
Kod producenta	TRB145003000
Kod EAN	4779027312415

Opis produktu

Opis

Lekka i wydajna bramka RS485 na 4G LTE Cat1 IoT. Wysoka wydajność w połączeniu z oprogramowaniem układowym opartym na systemie Linux pozwala szybko wprowadzić produkt na rynek w najbardziej wymagających aplikacjach. Karta przemysłowa LTE Cat 1 Gateway TRB145 jest wyposażona w interfejs RS485, cyfrowe wejścia / wyjścia i port micro-USB. Kompaktowa konstrukcja TRB145 sprawia, że ta brama jest idealna do aplikacji, w których jedynym gadżetem musi być zdalnie sterowany przez interfejs RS485. TRB145 został zaprojektowany do stosowania w aplikacjach przemysłowych, dlatego oferuje szeroki zakres funkcji oprogramowania, takich jak sterowanie SMS, zaporą ogniową, Open VPN, IPsec, RMS i obsługa FOTA.

Produkt:

Nazwa:

TELTONIKA NETWORKS TRB145 LTE/4G/3G/2G RS485 Industrial Gateway

Teltonika TRB145 - Brama - DC power

4779027312415

12 miesięcy

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

Maksymalna ilość obsługiwanych:

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Brama

7 cm

1.8 cm

6 cm

130 g

1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz

1

128 MB

512 MB

Zewnętrzna

Przewodowa

TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6

GRE

SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, Modbus, MQTT

Tunele VPN: 5

Zasilanie, status, status połączenia

Ochrona firewall, obsługa NAT, interrupt status port (ISP), możliwość aktualizacji firmwaru, port w trybie przekaz dalej, tunelowanie GRE, routing statyczny, Teltonika Remote Management System (RMS)

DES, Szyfrowanie 3DES, RC2, CAST5, IKE, SSL, TLS, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES, IKEv2

Algorytm kodowania:

Komunikacja	Tak
Dostęp do sieci:	LTE
Cellular Protocol:	
Rozszerzenie / połączenie	1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta SIM
Gniazda rozszerzeń:	1 x RS-485
Interfejsy:	2 x cyfrowe wejście/wyjście
	1 x USB
	1 x antena - SMA
Różne	
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, X.509, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014, ETSI EN 301-489-1 V2.2.0, RED, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 489-52 V1.1.0, EN 301 489-19 V2.1.0, EN 61000-4-4:2012, EN 300-511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	DC 9 - 30 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	RutOS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.