

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-tsw040-8-port-poe-switch-p-271350.html>



TELTONIKA NETWORKS TSW040 8-Port PoE+ Switch

Cena brutto	216,10 zł
Cena netto	175,69 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47281967
Kod producenta	TSW040000000
Kod EAN	4779051841448

Opis produktu

Opis

Przełącznik Teltonika TSW040 został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych środowisk sieciowych, oferując połączenie wydajności, łączności i trwałości. Dzięki nieblokującej przepustowości 20 Gb/s zapewnia płynną transmisję danych, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań. Przełącznik posiada 8 portów PoE+ o łącznym budżecie PoE wynoszącym 240 W, co pozwala na łatwe wdrażanie urządzeń zależnych od zasilania. Wytrzymała obudowa z anodowanego aluminium i stopień ochrony IP30 sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, zapewniając niezawodne rozwiązanie sieciowe odporne na trudne warunki. Zgodność z licznymi standardami, w tym IEEE 802.3af/at oraz różnymi normami EN i IEC, zapewnia szeroką kompatybilność i bezpieczeństwo sieci. Dodatkowo, jego zarządzalne funkcje i wskaźniki stanu upraszczają monitorowanie i zarządzanie siecią, zwiększając ogólną niezawodność sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna wydajność**
Wyposażony w nieblokującą przepustowość 20 Gb/s, Teltonika TSW040 zapewnia wydajny przepływ danych, dzięki czemu nadaje się do środowisk sieciowych o dużym zapotrzebowaniu.
- **Rozszerzona łączność**
Wyposażony w 8 portów PoE+ o łącznym budżecie PoE wynoszącym 240 W, przełącznik ten ułatwia wdrażanie urządzeń zależnych od zasilania, takich jak kamery IP i telefony VoIP, bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania.
- **Wytrzymała konstrukcja**
Obudowa z anodowanego aluminium w połączeniu ze stopniem ochrony IP30 zapewnia trwałe rozwiązanie, które nadaje się do środowisk przemysłowych, zapewniając długą żywotność i niezawodność.
- **Kompleksowa zgodność z normami**
Dzięki zgodności z szeroką gamą standardów, w tym IEEE 802.3af/at dla PoE oraz różnymi normami EN i IEC, TSW040 oferuje kompatybilność i bezpieczeństwo dla szerokiej gamy konfiguracji sieciowych.
- **Wydajne zarządzanie**
Dzięki zarządzalnym funkcjom i wskaźnikom stanu łączy Ethernet/aktywności i zasilania, TSW040 oferuje uproszczone monitorowanie i zarządzanie siecią, zwiększając jej niezawodność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

TELTONIKA NETWORKS TSW040 8-Port PoE+ Switch

Teltonika TSW040 - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100 (PoE+) -
montowany na szynie DIN - PoE+ (240 W)

4779051841448

12 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 8 porty - Tak

Montowany na szynie DIN

Fast Ethernet

8 x 10/100 (PoE+)

PoE+

240 W

Przepustowość bez bokady: 20 Gb/s

Rozmiar bufora pakietu: 128 KB

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Różne

Zgodność z normami:

2K wpisów

9216 bajtów

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), anodyzowana obudowa aluminiowa

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, łączność/aktywność Ethernet

8 x 10/100 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

DC 7 - 57 V

CB, IC, FCC, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, RCM, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-4:2012, UKCA, IEC 62368-1:2018, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, UCRF, IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

11.31 cm

7.46 cm

4.12 cm

280 g

11.85 cm

7.95 cm

4.57 cm

-40 °C

75 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.