

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-networks-tsw114-gigabit-switch-with-din-rail-p-272724.html>



TELTONIKA NETWORKS TSW114 Gigabit Switch with DIN Rail

Cena brutto	181,30 zł
Cena netto	147,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46314887
Kod producenta	TSW114000000
Kod EAN	4779051840298

Opis produktu

Opis

TSW114 to przystępny cenowo sposób na uproszczenie łączności dzięki charakterowi plug and play i 5 portom Gigabit Ethernet, które zapewniają stabilną i niezawodną łączność dla rozwiązań o dużej przepustowości. Przełącznik ma porty skierowane do przodu i zintegrowany uchwyt na szynę DIN, aby umożliwić łatwą instalację w wielu środowiskach przemysłowych - zwłaszcza w szafach sterowniczych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Łatwy montaż - zintegrowany uchwyt na szynę DIN i porty skierowane do przodu
- Gigabit Ethernet - 5 portów Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s
- Kompaktowy i trwały - wytrzymała obudowa z anodyzowanego aluminium, która mieści się w kieszeni
- Plug-and-Play - nie wymaga dodatkowej konfiguracji

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TELTONIKA NETWORKS TSW114 Gigabit Switch with DIN Rail

Teltonika TSW114 - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 - montowany na szynie DIN, montowany na ścianie - PoE - pasywne
4779051840298
12 miesięcy

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Montowany na szynie DIN, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

PoE - pasywne

Przepustowość bez bokady: 10 Gb/s

Rozmiar bufora pakietu: 128 KB

2K wpisów

9216 bajtów

Aluminiowa obudowa, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az

Zasilanie, LAN

5 x RJ-45

DC 9 - 30 V

2.3 wat

IP30

11.31 cm

8.05 cm

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:	2.74 cm
Waga:	174 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	17.3 cm
Głębokość transportowa:	14.8 cm
Wysokość transportowa:	7.1 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.