

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-rut241-4glte3g2g-wifi-industrie-router-meig-version-p-215386.html>



TELTONIKA RUT241 4G/LTE/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version

Cena brutto	671,41 zł
Cena netto	545,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46314902
Kod producenta	RUT241010000
Kod EAN	4779051840151

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

TELTONIKA RUT241 4G/LTE/3G/2G WiFi Industrie Router MEIG-Version

Teltonika RUT241 - Router bezprzewodowy - WWAN Wi-Fi - 2,4 GHz - 3G, 4G, 2G - montowany na szynie DIN
4779051840151
24 miesiące

Router bezprzewodowy

Montowany na szynie DIN

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

2,4 GHz

Liczba połączeń jednocześnie: 50

TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, IPv4, IPv6, Telnet, WireGuard, OpenVPN

RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statyczne trasowanie IP

SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, TR-069, SMTP, Modbus, ICMP, MQTT

DES, RC2, CAST5, TLS, SSL 3.0, PEAP, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, WPA-EAP, DESX

RADIUS, certyfikaty X.509, Radio Service Set ID (SSID)

Obsługa NAT, równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, uaktywnienie przez LAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), filtrowanie adresów MAC, tryb działania punktu dostępowego, zapobieganie atakom DDos, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), port w trybie przekaźnik dalej, przekaźnik DHCP, pułapka SNMP, tunelowanie GRE, Firmware Over-the-Air (FOTA), Captive Portal, obsługa pasywnego PoE, Web Filtering, Klucz współdzielony (PSK), czarna lista, biała lista, tryb mostka, Remote Management System (RMS) firmy Teltonika, aluminiowa obudowa, obsługa MQTT, Stealth Mode, obsługa

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Komunikacja

Typ:

Cellular Protocol:

Generacja:

Pasmo Komórkowe:

Maksymalna prędkość transmisji:

Telefonia IP

Protokoły VoIP:

Internet rzeczy (IoT)

Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):

Platforma:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Lokalizacja:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

obejścia VoIP, RADIUS Server, obsługa SSHFS, zarządzanie pasmem, APN auto, separacja klientów, tryby Auto Cipher, kontrola kwot mobilnych, wiele PDN, port scan prevention, obsługa wystąpienia klienta SFTP, obsługa Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Smart Queue Management (SQM)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, UPnP, CB, IP30, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-6:2014, RED, EN 301 511 V12.5.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 61000-4-4:2012, EN 50665:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN

61000-3-3:2013+A1:2019, UKCA, IEC 62368-1:2018, EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 301 489-52 V1.2.0, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-11:2020, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN IEC 62311:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

1 x MediaTek MIPS 24KC 580 MHz

128 MB DDR2 SDRAM

16 MB

Zasilanie, poziom sygnału, LAN, status połączenia

Bezprzewodowy modem komórkowy

FDD LTE, TDD LTE

3G, 4G, 2G

LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B8, LTE B40

150 Mbps

H.323, SIP

Tak

Azure, Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antena: 2 x SMA - LTE

Antena: 1 x RP-SMA - Wi-Fi

1 x DI

1 x DO

1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini-SIM

Zewnętrzna odłączalna

3

Adapter mocy zewnętrznej - 9 wat

Antena Wi-Fi, 2 x antena LTE, zestaw przejściówki karty SIM

1 x kabel sieciowy - 1.5 m

Bliski wschód, Afryka, Europa (z wyłączeniem Białorusi i Rosji)

RutOS

8.3 cm

7.4 cm

2.5 cm

125 g

-40 °C

75 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.