

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-rut360-4glte3g-wifi-industrial-router-p-111229.html>



TELTONIKA RUT360 4G/LTE/3G WiFi Industrial Router

Cena brutto	938,39 zł
Cena netto	762,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4129375
Kod producenta	RUT36000000
Kod EAN	4779027312804

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Szybkość sieci komórkowej do 300 Mb/s dzięki agregacji operatorów
- Solidna aluminiowa obudowa

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Komunikacja

TELTONIKA RUT360 4G/LTE/3G WiFi Industrial Router

Teltonika RUT360 - Router bezprzewodowy - WWAN -
802.11b/g/n - 2,4 GHz - montowany na szynie DIN, do montażu
na powierzchni
4779027312804
24 miesiące

Router bezprzewodowy

Montowany na szynie DIN, do montażu na powierzchni

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

2,4 GHz

TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP,
SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS
VRRP

SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI
DES, Szyfrowanie 3DES, IKE, TLS, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TKIP,
MODBUS, AES-CCMP, AES 128 bitów, 256 bitów AES, IKEv2
Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), obsługa IPv6,
tryb działania punktu dostępowego, możliwość aktualizacji
firmwaru, możliwość montowania na ścianie, dziennik zdarzeń,
Quality of Service (QoS), powiadomienia SMS, przycisk resetu,
obsługa IPv4, znaczniki VLAN, rejestr systemu
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, UPnP, RoHS, WEEE, IP30, EN 61000-4-2:2009, EN
61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN
61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN
60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, EN
61000-4.4:2012, EN 300 328 V2.1.1, IEC 60950-1:2005
(ed.2)+A1:2009+A2:2013

1 x MIPS MIPS 24KC QCA9531 650 MHz

128 MB DDR2 SDRAM

16 MB

Zasilanie, poziom sygnału, WAN, LAN

Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	GSM, LTE
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Antena: 2 x SMA Antena: 1 x RP-SMA 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej - 18 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	10.5 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x antena Wi-Fi, 2 x antena LTE
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - 1.5 m
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	8.5 cm
Wysokość:	3 cm
Waga:	247 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.