

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-rut950-4glte3g2g-industrial-router-dual-sim-global-version-p-111218.html>



TELTONIKA RUT950 4G/LTE/3G/2G Industrial Router Dual SIM - Global Version

Cena brutto	1 053,68 zł
Cena netto	856,65 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3882106
Kod producenta	RUT950V022C0
Kod EAN	4779027311289

Opis produktu

Opis

Wytrzymały i trwały profesjonalny router komórkowy Dual SIM 4G / LTE z zaawansowanym wsparciem funkcjonalności WiFi, Ethernet i przemysłowej klasy networking. Szybkie wdrażanie, łatwe w zarządzaniu i elastyczne dla aplikacji w najbardziej wymagających sektorach rynku.

RUT950 to profesjonalny przemysłowy router WiFi 4G / LTE do aplikacji IoT. To wytrzymałe urządzenie mobilne zapewnia wydajną komunikację komórkową w trudnych warunkach i szeroki zakres temperatur pracy. Jest także kompatybilny z RMS - platformą zdalnego zarządzania Teltonika, która jest gotowa dostarczać prawdziwą wartość aplikacji sieciowych M2M i IoT. Router jest wyposażony w cztery porty Ethernet, dwa zewnętrzne gniazda SIM, cyfrowe wejścia / wyjścia oraz wskaźniki LED stanu siły sygnału, a zewnętrzne złącza SMA umożliwiają podłączenie połączonych anten. RUT950 to profesjonalny router LTE CAT4 wspierany przez RutOS - zunifikowany system operacyjny dla wszystkich routerów Teltonika, stworzony dla najbardziej wymagających aplikacji sieci mobilnych. Zapewnij ciągłość pracy dzięki przełączaniu awaryjnemu na dwie karty SIM i 4G.

Produkt:

Nazwa:

TELTONIKA RUT950 4G/LTE/3G/2G Industrial Router Dual SIM - Global Version

Opis:

Teltonika RUT950 - Router bezprzewodowy - WWAN - przełącznik 4-portowy - PPP, Modbus - 802.11b/g/n 4779027311289 24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny
Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, PPP, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Modbus

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Tunele VPN: 4
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statyczne trasowanie IP, GRE

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, TR-069, JSON-RPC, Modbus, MQTT

Algorytm kodowania:

DES, Szyfrowanie 3DES, RC2, IKE, TLS, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Certyfikaty X.509, Radio Service Set ID (SSID)
Ochrona firewall, obsługa NAT, równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, uaktywnienie przez LAN, automatyczna funkcja

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Komunikacja

Typ:

Cellular Protocol:

Pasmo Komórkowe:

Maksymalna prędkość transmisji:

Telefonia IP

Protokoły VoIP:

Internet rzeczy (IoT)

Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):

Technologia połączenia sieciowego:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

MTBF:

Lokalizacja:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

uplink (auto MDI/MDI-X), ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, możliwość aktualizacji firmwaru, zapobieganie atakom DDos, zabezpieczenie przed przepięciem, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), dziennik zdarzeń, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), powiadomienia SMS, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, przekaźnik DHCP, pułapka SNMP, do montażu na szynie DIN, tunelowanie GRE, Firmware Over-the-Air (FOTA), zdalen sterowanie SMS, znaczniki VLAN, SYN Flooding, rejestr systemu, obsługa DMZ, VLAN na bazie portu, czarna lista, biała lista, tryb mostka, klient OpenVPN, serwer OpenVPN, aluminiowa obudowa IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP, CCC, IC, FCC, RoHS, WEEE, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, PTCRB, DNV, GCF, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, RCM, TRA, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 62311:2008, EN 61000-4-5:2014, SDPPI, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, EN 300 328 V2.1.1, RED, EN 301 489-1 V2.2.0, NBTC, EN 301 489-52 V1.1.0, EN 301 489-17 V3.2.0, AS/NZS 4268:2017, Postel, EN 301 489-19 V2.1.0, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 61000-4-4:2012, ISO 7632-2:2004, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/CA S042.1:2018, FCC CFR47 Part 22H, FCC CFR47 Part 24E, FCC CFR47 Part 27, EN 50665:2017, FCC CFR47 Part 1 1.1310, EN 60529:1999+A1+AC:2002, EN 60068-2-6:2008

1 x Atheros MIPS 74KC 550 MHz

128 MB DDR2 SDRAM

16 MB

Status portu, zasilanie, poziom sygnału, LAN

Bezprzewodowy modem komórkowy

GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE

LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19

150 Mbps

H.323, SIP

Tak

LTE Cat 4

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antena: 2 x SMA

Antena: 2 x RP-SMA

1 x DI - blok końcówek

1 x DO - blok końcówek

2 (całkowity) / 2 (wolna) x Mini-SIM

Zewnętrzna odłączalna

4

Adapter mocy zewnętrznej

AC 120/230 V

7 wat

2 x antena Wi-Fi, 2 x antena LTE

1 x kabel sieciowy - 1.5 m

270,000 godziny

Cały świat

RutOS

10 cm

11 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość:

5 cm

Waga:

280 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

75 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.