

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-rutx50-industrial-5g-router-with-wifi-p-186383.html>



TELTONIKA RUTX50 Industrial 5G Router with WIFI

Cena brutto	1 905,00 zł
Cena netto	1 548,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	46136765-1
Kod producenta	RUTX50000000
Kod EAN	4779051840250

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

TELTONIKA RUTX50 Industrial 5G Router with WIFI
Teltonika RUTX50 - Router bezprzewodowy - WWAN -
przełącznik 4-portowy - GigE, Wi-Fi 5, DNP3 - 802.11a/b/g/n/ac
Wave 2 - 2,4 GHz - 3G, 4G, 5G - montowany na szynie DIN, do
montażu na powierzchni
4779051840250
24 miesiące

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Montowany na szynie DIN, do montażu na powierzchni
Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2,
DNP3
2,4 GHz
867 Mbps
Równoczesne połączenia: 150
Tunele IPsec VPN: 5
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, DHCP, DNS,
L2TPv3, DDNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, WireGuard
RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, statyczne trasowanie
IP
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus,
MQTT
DES, Szyfrowanie 3DES, RC2, CAST5, TLS, SSL 3.0, PEAP, TKIP,
AES-CCMP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit
AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, WPA3-SAE,
WPA3-EAP
RADIUS, certyfikaty X.509, Extended Service Set ID (ESSID)
Obsługa NAT, obsługa VLAN, uaktywnienie przez LAN,
automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), filtrowanie
adresów MAC, tryb działania punktu dostępowego,
zapobieganie atakom DDos, IPsec NAT-Traversal (NAT-T),
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), port w trybie przekaż dalej,
przycisk resetu, tunelowanie GRE, Firmware Over-the-Air
(FOTA), zdalnego sterowania SMS, Captive Portal, technologia MU-
MIMO, Web Filtering, Klucz współdzielony (PSK),
dwupasmowość, czarna lista, biała lista, obsługa Wireless
Mesh, tryb mostka, Access Control Service (ACS), Point-to-Point

Zgodność z normami:	Protocol (PPP), klient OpenVPN, serwer OpenVPN, Remote Management System (RMS) firmy Teletonika, aluminiowa obudowa, procesor czterordzeniowy, RADIUS Server, obsługa SSHFS, zarządzanie pasmem, APN auto, separacja klientów, tryby Auto Cipher, certyfikaty cyfrowe, kontrola kwot mobilnych, wiele PDN, port scan prevention, obsługa wystąpienia klienta SSTP IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11s, IP30, NMEA 1 x ARM Cortex-A7 717 MHz 256 MB 256 MB Beidou, QZSS, GPS / GLOSNASS / Galileo Zasilanie, poziom sygnału, WAN, LAN, 2.4 GHz, status połączenia, 5G
Procesor:	
RAM:	
Pamięć flashowa:	
Wbudowane urządzenia:	
Wskaźniki statusu:	
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	GSM, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Generacja:	3G, 4G, 5G
Pasmo Komórkowe:	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B42, LTE B43, 5G n78, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n38 3.3 Gbps
Maksymalna prędkość transmisji:	
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Platforma:	Azure, Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x DO 1 x DI Antena: 1 x SMA - antena GNSS Antena: 2 x RP-SMA - Wi-Fi Antena: 4 x SMA USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A 2 (całkowity) / 2 (wolna) x Mini-SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	7
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej - 18 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x antena Wi-Fi, antena GNSS, zestaw przejściówki karty SIM, wkręt uziemiający, 4 x antena komórkowa 1 x kabel sieciowy - 1.5 m 2 x kabel Wi-Fi - 1.5 m 1 x kabel GPS - 3 m Bliski wschód, Afryka, Brazylia, Oceania, Europa (z wyłączeniem Białorusi i Rosji)
Dołączone przewody:	
Lokalizacja:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	RutOS
Dołączone oprogramowanie:	ZeroTier VPN
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.2 cm
Głębokość:	9.51 cm
Wysokość:	4.42 cm
Waga:	533 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Ekspozycja RF