

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-rutxr1-enterprise-rack-mountable-sfp-lte-router-p-111196.html>

TELTONIKA RUTXR1 enterprise rack-mountable SFP/LTE Router



Cena brutto	1 702,11 zł
Cena netto	1 383,83 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4088186
Kod producenta	RUTXR1000000
Kod EAN	4779027312613

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 5 x Gigabit Ethernet
- Automatyczne przełączanie, tworzenie kopii zapasowych WAN i inne scenariusze
- Port SFP do komunikacji światłowodowej na duże odległości
- Wave-2 802.11ac dual-band Wi-Fi
- 4G LTE Cat 6

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

TELTONIKA RUTXR1 enterprise rack-mountable SFP/LTE Router
Teltonika RUTXR1 - Router bezprzewodowy - WWAN -
przełącznik 4-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - montowany
w szafie rack
4779027312613
24 miesiące

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny, montowany w szafie rack - 1U
Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, ARP, SMTP,
FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statyczne
trasowanie IP, GRE
SNMP 1, SNMP 2, SNMP, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH,
SSH-2, CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus, NTP, DHCP, MQTT
DES, Szyfrowanie 3DES, RC2, TLS, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP,
AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES, WPA2-PSK,
WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-
CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1
Secure Shell (SSH), certyfikaty X.509, Extended Service Set ID
(ESSID), Secure Shell v.2 (SSH2)
Ochrona firewall, obsługa DHCP, obsługa NAT, obsługa VPN,
równoważenie obciążenia, uaktywnienie przez LAN,
automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), ostrzeżenie na
e-mail, filtrowanie adresów MAC, tryb działania punktu
dostępowego, możliwość aktualizacji firmwaru, zapobieganie
atakami DDos, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of
Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Dynamic
Multipoint VPN (DMVPN), funkcja roamingowa, powiadomienia
SMS, port w trybie przekaźnik daleki, przycisk resetu, przekaźnik
DHCP, pułapka SNMP, tunelowanie GRE, znaczniki VLAN, SYN

Zgodność z normami:	Flooding, technologia MU-MIMO, rejestr systemu, Funkcja Punkt Dostępowy Hotspot, obsługa DLNA, TR-069 Remote Management, obsługa DMZ, zgodność z Modbus, VLAN na bazie portu, czarna lista, biała lista, tryb mostka, Point-to-Point Protocol (PPP), DDoS Protection, wykrywanie przepełnienia, Remote Management System (RMS) firmy Teletonika, obsługa MQTT
Procesor:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11e, IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r
RAM:	1 x ARM Cortex-A7 717 MHz
Pamięć flashowa:	256 MB DDR3 SDRAM
Wskaźniki statusu:	256 MB
Komunikacja	Zasilanie, poziom sygnału, WAN, LAN, status SIM
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Protokół sygnalizacji cyfrowej:	H.323
Cellular Protocol:	LTE
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mbps
Telefonia IP	
Protokoły VoIP:	H.323, SIP
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 2 x RP-SMA Antena: 2 x SMA WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) Konsola: 1 x RJ-45 2 (całkowity) / 2 (wolna) x SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	18 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 podkładki pod nóżki, 2 x antena Wi-Fi, wyciągasz karty SIM, 8 x wkręt, 2 x antena LTE 1 x kabel sieciowy - 1.5 m Dołączony
Dołączone przewody:	
Zestaw do montowania w stojaku:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	RutOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.2 cm
Głębokość:	12.26 cm
Wysokość:	4.26 cm
Waga:	1.05 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.