

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-trb140-lte4g-industrial-gateway-p-202468.html>



TELTONIKA TRB140 LTE/4G Industrial Gateway

Cena brutto	463,00 zł
Cena netto	376,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	3861296-1
Kod producenta	TRB140003000
Kod EAN	4779027312408

Opis produktu

Opis

Mały i szybki do wdrożenia przemysłowy Ethernet do bramki 4G LTE IoT. Zaawansowane funkcje VPN, zabezpieczenia i możliwości zdalnego zarządzania sprawiają, że TRB140 jest najlepszą opcją dla łączności z jednym urządzeniem. Brama przemysłowa LTE Cat 4 Gateway TRB140 jest wyposażona w pojedynczy port Ethernet, cyfrowe wejścia / wyjścia i port micro-USB. Kompaktowa konstrukcja TRB140 sprawia, że ta brama jest idealna do aplikacji, w której jedynym gadżetem musi być niezawodna łączność z Internetem. TRB140 został zaprojektowany do użytku w aplikacjach przemysłowych, dlatego oferuje szeroki zakres funkcji oprogramowania, takich jak sterowanie SMS, zaporą ogniową, Open VPN, IPsec, RMS i obsługa FOTA.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

Maksymalna ilość obsługiwanych:

RAM:

Pamięć fleszowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

TELTONIKA TRB140 LTE/4G Industrial Gateway

Teltonika TRB140 - Brama - GigE - LTE B1/B20/B28/B3/B7/B8

4779027312408

24 miesiące

Brama

6 cm

7 cm

1.8 cm

134 g

Europa

1 x ARM Cortex-A7 1.2 GHz

1

128 MB

512 MB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPsec, DHCP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6

Statyczne trasowanie IP, GRE

HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, JSON-RPC, Modbus, MQTT

Tunele VPN: 5

Zasilanie, sygnał, dane

Ochrona firewall, obsługa NAT, obsługa VPN, uaktywnienie przez LAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), filtrowanie adresów MAC, możliwość aktualizacji firmwaru, IPsec NAT-Traversal (NAT-T), port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, do montażu na szynie DIN, tunelowanie GRE,

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Komunikacja

Dostęp do sieci:

Cellular Protocol:

Pasmo łączności komórkowej:

Internet rzeczy (IoT)

Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):

Technologia połączenia sieciowego:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Firmware Over-the-Air (FOTA), zdalen sterowanie SMS, rejestr systemu, tryb mostka, klient OpenVPN, serwer OpenVPN, aluminiowa obudowa

DES, Szyfrowanie 3DES, RC2, IKE, TLS, SSL 3.0, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES, IKEv2, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC

Certyfikaty X.509

Zewnętrzna odłączalna

1

Antena dookólna

2 dBi

Tak

GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, FDD LTE

LTE B1/B20/B28/B3/B7/B8

Tak

LTE Cat 4

1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta SIM

1 x USB - micro-USB

1 x antena - SMA

1 x 1000Base-T - RJ-45

2 x cyfrowe wejście/wyjście - kostka zaciskowa

Antena LTE, imbus

1 x kabel micro-USB - 80 cm

1 x kabel sieciowy

RoHS, WEEE, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN

61000-4-11:2004, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN

61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4.4:2012, RED,

IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN

62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN

301 489-19 V2.1.0, ETSI EN 301 489-52 V1.1.0, ETSI EN 301

489-1 V2.2.0, EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2,

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2, EN 50385:2017, EN 62232:2017

Adapter mocy zewnętrznej

5 wat

RutOS

-40 °C

75 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Przedni widok
